

制造销售洁净室净化产品单人双吹风货淋室

产品名称	制造销售洁净室净化产品单人双吹风货淋室
公司名称	广州市白云区富鑫空气过滤设备厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 吹淋方式:单人双吹 箱体材质:冷轧钢板烤漆
公司地址	广州市白云区太和镇石湖村军民路自编12号
联系电话	020-28915611 13922301697

产品详情

制造销售洁净室净化产品单人双吹风货淋室销售电话：13922301697王小姐

产品特性：*采用智能型微电脑控制面板，操作简便。

风淋室内设有智能触摸式控制面板，方便设定

模式和吹淋时间，底部红外线自动感应开关自动控制吹淋。*有初效过滤器和无隔板高效过滤器，空气经初效过滤器预过滤后，由低噪音离心通风机压入静压箱，经高效过滤器后由可旋转喷嘴从各个方向喷出，有效迅速清除人身携带的尘埃粒子。*喷淋风速 25m/s全不锈菌钢喷嘴可以任意调整吹淋方向。*是进行人身净化和防止污染空气进入洁净室区的装置。

air shower

characteristics:

* adopt intelligent microcomputer control panel, easy operation. air shower with intelligent touch control panel can easily set mode and blowing time. the bottom automatic infrared induction switch automatically controls the shower.

* with the pre filter and mini-pleated hepa filter, air shower can get rid of the dust on the surface of the man.

* the speed 25m/s the stainless steel nozzle can be adjusted in any direction.

制造销售洁净室净化产品单人双吹风货淋室

技术参数：specification

型号model	fx-1200	fx-1300	fx-1590
外形尺寸outside dimension	1200 × 1000 × 2180	1300 × 1500 × 2180	1590 × 1000 × 2180
内部尺寸inside dimension	800 × 930 × 1910	900*1430*1910	1090*930*1910
喷口风速[m/s]our air speed	25		
换气次数[次/h]air exchange times	380	380	380
喷嘴数量nuzzle qty	6/12	18	12
风浴时间air shower times	0 ~ 60可调		
过滤器filter	初效过滤器，可清洗化纤滤料 [5 μ m计数率95%]高效过滤器[效率 99.99%] pre-filter, washable fiber filter media [5 μ mcps95%]high efficient filter efficiency 99.99%		
电源power supply	380v/50hz		
日光灯illumination	20w × 1	20w × 1	20w × 1
功耗[kw]power consume	0.35	1.05	0.7

注:可根据需要定制不同规格. note: special size available upon request.

企业官方网站：

移动电话：13922301697 传真：020 36548176 地址：广东省广州市白云区太和镇石湖村军民路自编12号

本产品的加工定制是是，吹淋方式是单人双吹，箱体材质是冷轧钢板烤漆，适用对象是人淋室，功能是自动门风淋室，自动化程度是全自动，品牌是富鑫净化，型号是fx-1200，喷嘴数是12，喷嘴口直径是30

(mm)，过滤器效率是高效，喷口风速是25 (m/s)，循环风量是3600，风淋区尺寸是800*930*1910，风淋时间范围是0-60可调，电源是380v/50hz (v)，最大功耗是0.35 (kw)，适用领域是制冷厂洁净室，规格是1200*1000*2050