凯特风淋室 食品消毒设备 多人双吹 消毒室

产品名称	凯特风淋室 食品消毒设备 多人双吹 消毒室
公司名称	诸城市凯特机械有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	加工定制:是 吹淋方式:单人双吹 箱体材质:不锈钢
公司地址	山东省诸城市罗家铁沟工业区
联系电话	0536-6071510 15069656255

产品详情

产 品 说
明风淋室别称：风淋，净化风淋室，风淋机，风淋门，浴尘室、吹淋室，风淋通道，空气吹淋室、（air shower auto air shower）。 风淋室可分为以下几种：
单人单吹风淋室，单人双吹风淋室，单人三吹风淋室， 双人双吹风淋室，双人三吹风淋室，多人风淋室，风淋通道，不锈钢风淋室，智能语音风淋室，自动移门风淋室，防爆风淋室，货淋室结构说明

1. 风淋室由箱体、不锈钢门、高效过滤器、送风机、配电箱、喷嘴等几大部件组成。2. 风淋室的底板由钢板折弯焊接而成，表面为乳白色烤漆。3. 箱体采用优质的冷轧钢板制造，表面静电喷塑处理，美观大方，内底板全不锈钢板制做耐磨擦，易清洁。4、箱体主材及外形尺寸可根据客户要求定制。风淋室的作用： 风淋室是人员进入洁净室无尘车间所必备的净化设备，通用性强，可与所有的洁净室和洁净厂房配套使用，工作人员进入车间时，必须通过此设备，用强劲洁净的空气，由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人身上，有效而迅速清除去附着在衣服上的灰尘、头发、发屑等杂物，它可以减少人进出洁净室所带来的污染问题。风淋室的两道门电子互锁，可以兼起气闸室的作用，阻止外界污染和未被净化的空气进入洁净区域。杜绝工作人员将头发，灰尘、细菌带入车间，达到工作场地严格的无尘净化标准，生产出高质量的产品工作原理 由多翼前向式低噪音风机，将风淋室内的空气经预过滤器吸入后压入静压室，再经高效过滤器压出，通过二级过滤从而使空气被净化，净化后的空气，从箱体左右两个方向的喷口高速喷出，将人身上的尘埃吹落，随同空气一起再被风机吸入预过滤器，空气则经高效过滤器后再从喷口吹出，如此循环，以达到风淋除尘的目的

风淋室是用于药品、蔬菜、生熟食品精加工及精密仪器、电子仪表车间必备的净化设备。在工作人员进入车间时，通过此设备，用强劲洁净的空气，除去附着在衣服上的灰尘、头发、发屑等杂物，通过初、中、高效过滤器清除，杜绝工作人员将灰尘、细菌带入车间，达到工作场地严格的卫生标准，生产出高质量的产品。

技术参数：

名 称	数量及规格		单位	备注
箱 体	不锈钢			304
喷球数	20		个/段	风淋球为不锈钢一次拉伸成型 三面吹风
出口风速	≥20		m/s	
工作时间	0-99		s	可调
额定电压	380		v	50hz
单段功率	0.75		kw	按用户要求设计
卫生标准	中效、高效			
噪 声	≤65		db	
外形尺寸	宽×高	1500*2300	mm	按用户要求设计
通道截面积	宽×高	800*1900	mm	自选
通道形式	通道式			按用户要求设计
控制形式	手动开门，闭门自动吹风			
注	可按用户要求现场设计			

本产品的加工定制是是，吹淋方式是单人双吹，箱体材质是不锈钢，适用对象是人淋室，功能是自动门风淋室，自动化程度是全自动，品牌是凯特，型号是KT-FL，喷嘴数是24，过滤器效率是1.5kw，喷口风速是25（m/s），风淋区尺寸是1800*2350，风淋时间范围是0-99s，电源是380（V），适用领域是药品、蔬菜、生熟车间