

自动门风淋室，风淋室多人双吹，不锈钢单人风淋室，QS认证必备设备

产品名称	自动门风淋室，风淋室多人双吹，不锈钢单人风淋室，QS认证必备设备
公司名称	诸城市正康食品机械有限公司
价格	35000.00/台
规格参数	加工定制:是 吹淋方式:单人三吹 箱体材质:不锈钢
公司地址	诸城市西外环中段
联系电话	13869639905

产品详情

自动门风淋室 风淋室多人双吹 不锈钢单人风淋室

qs认证必备设备，单人三吹风淋室，风淋室多人双吹，自动门风淋室，食品厂风淋室风淋室（air shower）又称为风淋，洁净风淋室，净化风淋室，风淋房，吹淋房，风淋门，浴尘室、吹淋室，风淋通道，空气吹淋室。

风淋室是进入洁净室所必需的通道，可以减少进出洁净室所带来的污染问题。

自动门风淋室 风淋室多人双吹 不锈钢单人风淋室 qs认证必备设备是一种通用性较强的局部净化设备，安装于洁净室与非洁净室之间。当人与货物要进入洁净区时需经风淋室吹淋，其吹出的洁净空气通过初级、中级、高级过滤器可去除人与货物所携带的尘埃、毛发、头屑，能有效的阻断或减少尘源进入洁净区。有利于达到卫生标准，以提高产品质量；其主要适用于医药、卫生、生熟食品加工、精密仪器、仪表、航空、航天等行业，同时也是各大、中、小型食品加工及进出口企业的必备设备，特别是食品出口公司。风淋室/货淋室的前后两道门为电子互锁，又可起到气闸的作用，阻止未净化的空气进入洁净区域。并且本公司设备经引进消化日本技术后，产品技术进一步提高，特别是在结构与工艺，选材与自控，功能与质量及提高风速、风压等方面均达到国际一流水平。

该产品是四次改进的专利产品，其特点有：

- 1、原设备的风口安装凸出通道的侧面，现采用先进的整体拉伸工艺制成凹形安装不锈钢喷嘴风口，喷风角度调整灵活，风淋空间增大，全自动门采用错口式，增加了密封性。
- 2、自动开关门采用自主研发程序，开勇双速开关门，减轻了双门的碰撞，大大降低了门的故障率。
- 3、材质全部采用不锈钢材料，以防锈蚀，外观设计豪华。

- 4、原设备是整体型，现改为分段分件组装，可任意加长缩短，便于运输，适合新建车间或改造车间的安装，为用户节约开支。
- 5、原高风压、高风量，现改为低风压、大风量、低噪音，在不降低运行效率的前提下，降低运行费用，人感更加舒适。
- 6、产品采用日本设备风格，较国产设备先进。
- 7、plc电脑全自动控制系统具有操作简便，稳定性高、故障率低，并具有管理性能，达到国际先进水平。

风淋室配置参数

整体尺寸：1960*1700*2300	内部尺寸：1600*800*1900
箱体材质：304不锈钢	整体框架：50*50不锈钢方管
设备电源：三相四线制，380v	过滤器：双层过滤（外罩为可拆卸式）
开门方式：自动双向平移门	控制形式：全自动控制
出风形式：三面吹风	风速：20m/s
风机：风淋室专用大流量离心风机	风道：高强度玻璃钢（耐腐蚀，密封性强）

本产品的加工定制是是，吹淋方式是单人三吹，箱体材质是不锈钢，适用对象是人淋室，功能是智能语音风淋室,自动门风淋室，自动化程度是全自动，品牌是正康，型号是zkzd-2，喷嘴数是40，喷嘴口直径是30（mm），过滤器效率是99，喷口风速是20-28（m/s），循环风量是5，风淋区尺寸是1600*800*1900，风淋时间范围是0-10，电源是380（v），最大功耗是3.6（kw），适用领域是车间，规格是1960*1700*2300