

# 天津联塑钢带增强PE螺旋波纹管（广东联塑牌天津总代理）

产品名称	天津联塑钢带增强PE螺旋波纹管（广东联塑牌天津总代理）
公司名称	天津中振建材贸易有限公司
价格	1573.00/米
规格参数	材质:PE 用途:排污管 产地/厂商:中国联塑集团控股有限公司
公司地址	天津市东丽经济开发区一纬路11号四合财富广场A座903房间
联系电话	15302112201 15122181648

## 产品详情

材质	PE	用途	排污管
产地/厂商	中国联塑集团控股有限公司	公称外径	900 (mm)
壁厚	标准 (mm)	外观	黑色
长度	8米/条 12米/条 (m)	每件重量	标准 (Kg)
公称压力	8 (Mpa)	连续使用湿度	常温 ( )

### 钢带增强pe螺旋波纹管

#### 产品介绍

钢带增强pe螺旋波纹管是借鉴国外先进的金属塑料管材复合技术而开发的一种pe与钢带熔融复合的缠绕成型结构壁管材。产品执行cj/t225-2006 标准，管壁结构由三个层次构成，以螺旋缠绕成型的高强度钢带为增强体，以高密度聚乙烯为基体，采用独特的制造工艺，将钢带与高密度聚乙烯融合成一体，使其既具有塑料管的柔韧性又具备了金属管的刚性，适合大埋深的市政工程应用。

#### 产品特点

1、刚度高、抗外压能力强：由于钢带增强pe螺旋波纹管中间层采用了“u”钢带增强体，其具有极高的刚性。2、管壁粘合牢靠：各层粘合的复合牢固。在钢带和pe之间有过渡层，过渡层材料使pe和钢带结合能力增强，并有很强的阻隔氧、水分的作用，避免钢带的腐蚀。3、施工方便，连接方式多样，连接安全可靠：钢带增强pe螺旋波纹管对基础处理的要求低，施工不受季节、温度的限制，管道的可弯曲性良好，重量轻、施工容易。连接方式多样，可采用热收缩带连接、电熔连接、pe焊枪挤出焊接等，能有效的保证连接强度。4、耐磨性能优越，排水流通性好：钢骨架增强螺旋双壁波纹管内部光滑，摩擦阻尼系数低，表面粗糙系数小，对比相同内径的混凝土管，同等条件下提高40%以上输水量。

#### 产品应用范围

1.城市埋地排水、排污管道。2.工业排水、排污管道。3.海水、雨水输送管道。4.农业灌溉用水管道。