

# LDY外置工业开关电源 通信开关电源

产品名称	LDY外置工业开关电源 通信开关电源
公司名称	深圳市雷福鑫科技有限公司
价格	48.00/个
规格参数	品牌:LEF 型号:LDY-25-12 类型:LED电源
公司地址	深圳市宝安区福永街道永和大楼8层
联系电话	0755-83652012 13026657253

## 产品详情

公司成立于2003年 日产量高达50000只

厂家直销 可按客户要求定制 现货供应

质量问题 30天内可退换货 一年保修

可开17%增值税发票

送货上门 可包邮

\*温馨提示\*产品的图片属性及价格仅供参考，详情请旺旺活来电咨询！！

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

型号model	ldy-25-12
直流输出电压dc output voltage	12v
输出电压容差output voltage	1%
额定输出电流rated output current	2a
输出电流范围output current range	2a

纹波及噪音wave and noise	50 ( mvp-p )
进线稳定度inlet stability	± 5%
负载稳定度load stability	± 2%
直流输出功率dc output power	25w
效率efficiency	76%
直流电压可调范围	10%
adjustable range for dc voltage	
输入电压范围ac input voltage range	ac88v-250v 47~63hz
输入电流input current	0.6a/88vac 0.35a/250vac
冲击电流ac inrush current	冷启动电流cold start current 110v 15a 230v 3
漏电流leakage current	<0.5ma/230vac
过载保护overload protection	超过值峰125%-150%自动断流保护恢复shut off current,auto
过电压保护over voltage protection	输出电压的125%-150%
高温保护high temperature protection	超过-10 ~ +55 范围
温度系数temperture coefficient	± 0.03%/ (0~50 )
启动、上升、保持时间	满负载时为1s(典型值)
setup, rise, hold up time	
耐压性withstand voltage	i/p-o/p: 1.5kvac/imin, i/p-fg: 1.5kvac/imin, o/p-fg: 0.5k
隔离电阻Isolation resistance	输入-输出、输入-fg、输出-fg:500vdc/100m input and out and enclosure, output and enclosure:500vdc/100m
工作温度、湿度	在-10 ~ +55 ,20% ~ 93%rh(无银霜)
working temperature and humidity	
存储温度、湿度	在-40 ~ +85 ,10% ~ 95%rh
store temperature and humidity	
冷却方式type of cooling	空气自然对流冷却air cooling natural convect
安全标准safety standard	根据gb4943 , ul60950-1, en60950-1设计
emc标准 emc standard	根据gb9254, en55022 class a设计
平均无故障工作时长	>50000小时
average long trouble-free	
尺寸dimensions	85*58*37.5(l*w*h)
重量weight	0.14kg

本产品的品牌是LEF，型号是LDY-25-12，类型是LED电源，调制方式是脉冲调频调宽式，晶体管连接方式是全桥式，输入电压是AC88-250（V），输出功率是25（W），输出电压是12（V），工作效率是76（%），输出纹波噪音是 50（mVP-P），输出电压精度是1（%），电压调整率是10（%），负载调整率是±2（%），产品认证是ce，输出电流是2A（A）