

玻璃夹胶炉 夹胶玻璃设备 夹层玻璃设备 夹胶玻璃生产线

产品名称	玻璃夹胶炉 夹胶玻璃设备 夹层玻璃设备 夹胶玻璃生产线
公司名称	临朐陈氏亮洁玻璃设备有限公司
价格	65800.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:陈氏亮洁 型号:2440*3600
公司地址	潍坊山东省临朐县杨善工业园
联系电话	86-05363472977 15265639688

产品详情

户外夹胶玻璃生产操作步骤：

做户外夹胶玻璃之前我们选择eva高透胶片，高透胶片透光率比较高，耐紫外线能力尤为突出，在室外使用保证不变色，也不发黄，隔音性、耐水性、耐湿性、能力都比较强准备一台夹胶玻璃设备，与干净的玻璃、eva高透胶片，将洁净过的玻璃与切好的vea胶膜合片好、放进硅胶袋内、合好片夹胶玻璃可以一层层叠放、为防止小玻璃移动可以把把玻璃四周用胶带固定好，可使用耐热胶带固定四边四角。玻璃四周置放便于真空排气纱网，在真空值达到0.095mpa常温下冷抽5分钟，排空硅胶袋内空气。加热保持，一般加热到玻璃表面温度达50 -60 ，保持时间20-30分钟；然后继续加热到玻璃表面温度达到130 -135 ，保持时间45-60分钟，胶膜厚度或合片层数增加，可适当延长保温时间。夹层玻璃冷却，在冷却降温阶段，真空需保持，可使用风机降温。玻璃取出为防止夹层玻璃错位及夹层玻璃定型、玻璃温度降到60度以下在取出户外夹胶玻璃制作完成了陈氏亮洁玻璃设备有限公司是中国专业的夹胶玻璃设备生产制造商，欢迎广大客户前来指导与合作

设备特点:技术成熟，采用循环风恒温加热方式。升温速度快，温度均衡，从而提高产品质量及成品率。节约能源，省时省工。智能温控预设程序，自动完成报警。漏电保护装置，确保人身安全。预制双工位配置，产量增大后可升级为双工位，降低成本，增加产量。山东临朐陈氏亮洁玻璃设备有限公司的设备原理:在真空负压的作用下、利用eva胶片的热熔性，使玻璃与玻璃或者玻璃与布、纸、膜等物胶合在一起，从而产生建筑夹胶玻璃，强化写真玻璃等。设备可生产:普通浮法夹胶玻璃、钢化夹胶玻璃、弧形夹胶玻璃、彩色夹胶玻璃、led玻璃、调光玻璃、防弹玻璃、多层夹胶玻璃、夹丝玻璃、移门强化写真玻璃、晶刚门玻璃、家电面板玻璃、玻璃护角、影楼水晶写真玻璃、背景墙及影视墙玻璃、茶几面玻璃、隔断屏风 无框画及个性化写真玻璃等。

本产品的加工定制是是，品牌是陈氏亮洁，型号是2440*3600，功率是36（Kw），重量是2200（kg），最

小加工尺寸是10mm*10mm，最大加工尺寸是2400mm*3660mm，加工厚度范围是8（mm），玻璃回转直径是4（mm），钻孔直径是5（mm），进料速度是7（m/min），外形尺寸是4200*2800*1450mm（mm），玻璃机械种类是玻璃机械配件，生产线类型是夹层玻璃生产线，生产玻璃种类是汽车玻璃,浮法玻璃,夹丝玻璃,钢化玻璃,夹层玻璃,家电玻璃,建筑玻璃,家具玻璃