

厂价供应数控回转工作台 铣镗床

产品名称	厂价供应数控回转工作台 铣镗床
公司名称	芜湖三重机床设备销售有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:铣镗床 主电机功率:14 (kw)
公司地址	安徽省芜湖市经济技术开发区尖山路奇瑞BOBO城F47-2-501
联系电话	5926786 13335531775

产品详情

类型	铣镗床	型号	HTK(X)250 数控 (数显) 重型回转工作台
主电机功率	14 (kw)	工作台尺寸	2500x3000 (mm)
控制形式	数显	适用行业	落地镗铣床配套
布局形式	卧式	安装形式	落地式
适用范围	通用	作用对象材质	金属
产品类型	全新	是否库存	否

该工作台为数控落地铣镗床的附件，与主机配合使用，能对工件进行角度铣削，调头镗孔，多面加工等复杂加工。主机配置直角铣头等附件可以实现五面加工。主要结构特点：1、工作台回转轴承采用刚度好、精度高的双列圆柱滚子轴承及中心卸荷装置，提高了工作台回转运动精度。2、工作台直线导轨采用贴塑，回转运动导轨采用贴塑与滚动相结合的复合导轨，具有精度高、耐磨损、接触刚度、维护方便等优点，保证各移动部件运动平稳性。3、工作台直线运动进给机构采用消除减速箱与滚珠丝杠副组成。回转运动进给机构采用伺服电机及消除蜗轮箱上双小齿轮驱动大齿圈的传动结构，保证了较高的传动精度。4、直线运动装有光栅尺，回转运动装有高分辨率旋转编码器测量反馈，实现全闭环控制，满足定位精度和重复定位精度高标准要求。5、该工作台可单独配操作电柜独立使用，亦可生产只配数显功能，电子手轮操作的数显式回台。

主要技术参数：

工作台台面尺寸mm	2500 × 3000
工作台总高度mm	1300
工作台最大承重t	50, 60
工作台直线移动行程mm	2000, 3000
工作台直线移动速度范围mm/min	2.5 ~ 2000
工作台回转转速范围r/min	0.001 ~ 0.55
数控系统配置	西门子(siemens)

	发那科(fanuc)
	发格(fagor)
伺服电机规格	14 kw 75n.m两台
	(2 set)
整机重量t	25, 30
机床外形尺寸(长 × 宽 × 高)	6744 × 2810 × 1300
	5744 × 2810 × 130