

高性能TX6213AF落地镗铣床

产品名称	高性能TX6213AF落地镗铣床
公司名称	芜湖三重机床设备销售有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:铣镗床 型号:TX6213AF 主电机功率:22 (kw)
公司地址	安徽省芜湖市经济技术开发区尖山路奇瑞BOBO城F47-2-501
联系电话	5926786 13335531775

产品详情

类型	铣镗床	型号	TX6213AF
主电机功率	22 (kw)	控制形式	数控
适用行业	通用	布局形式	卧式
安装形式	落地式	适用范围	通用
作用对象材质	金属	产品类型	全新
是否库存	否		

本机床是在传统产品基础上融合数控理念自主研发生产的高性价比新产品。该产品配置日本安川伺服驱动系统分离传动、英国球栅数显测量装置，用电子手轮方便操作，准确定位，已获得多项国家专利。本机床可为重型机械、工程、矿山、电机、船舶、钢铁、军工等企业大型工件完成钻、扩、镗孔、切沟槽及平面铣削加工，与附件配合使用，更能扩大工艺加工范围。该产品重大改进特点：1、主传动：变频电机分高、中、低三档切换，无级变速，操作方便。2、进给传动：由三个伺服电机分别驱动x、y、z三轴，快速、进给机动，亦可电子手轮手动。操作精确轻便。3、主轴箱采用双吊点重锤平衡，蝶簧夹紧，液压放松，定位可靠，失电不变。4、液压系统在床身二外侧铸造接油槽，油液可回收循环使用，不污染场地。5、站台上设按钮站与外移式电子手轮配合，方便操作，去消笨重悬挂按钮站。

主要技术参数：

镗轴直径mm	130
铣轴端部直径mm	221.44
主轴锥孔	公制80#
主轴转速r/min	3 ~ 700
主轴电机功率kw	22(无级)
主轴最大扭矩n.m	3000
立柱横向行程(x) mm	3000(可加长)

主轴箱垂直行程(y)mm	2000(可加长)
主轴轴向行程(z)mm	1000
平旋盘直径mm	600
进给电机扭矩n.m x	48
y	35
z	28.4
进给速度mm/min x	4 ~ 2500
(高速为快移速度) y	4 ~ 2500
z	2 ~ 3000
机床外形尺寸mm (长 × 宽 × 高)	6580 × 2533 × 5168
机床主机重量kg	25000