

立车CQ5263、C5250系列立式车床

产品名称	立车CQ5263、C5250系列立式车床
公司名称	芜湖三重机床设备销售有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:立式车床 控制形式:数控 型号:CQ5263、C5250
公司地址	安徽省芜湖市经济技术开发区尖山路奇瑞BOBO城F47-2-501
联系电话	5926786 13335531775

产品详情

类型	立式车床	控制形式	数控
型号	CQ5263、C5250	主电机功率	110 (kw)
主轴转速级数	无级	安装形式	落地式
布局形式	立式	适用行业	通用
动力类型	电动	适用范围	通用
产品类型	全新	是否库存	否

该机床是一种万能重型双柱立式车床，广泛应用于冶金、化工、电机、矿山、能源、船舶、军工等企业大型工件的机械加工，可完成工件端面、内外圆柱面、内外圆锥面和槽等工序的车削加工。

机床的优势和特点：

- 1、主要基础大件均采用整体铸造并比传统产品加宽加厚，当立柱加高时，仍能保持最佳受力刚度。
- 2、主轴轴承采用高精度双列短圆柱滚子轴承，工作台导轨采用恒流静压导轨，恒温冷却，确保机床旋转精度、刚度、强度和热稳定性。
- 3、工作台主传动采用先进的无级变频调速装置，左右两刀架水平、垂直运动均采用伺服驱动分离传动，实现快速、进给、机动无级变速，亦可用电子手轮操作，精准轻便。
- 4、进给运动只需增加数控系统即能将刀架数控化，实现二轴联动，加工圆弧曲面

主要技术参数：

参数名称型号	cq5263	c5250
最大车削直径	6300mm	5000mm

工件最大高度	3000/3500/4000mm	3000/3500/4000mm
工件最大重量	63t	63t
工作台最大扭矩	225kn.m	225kn.m
刀架最大切削力	63kn	63kn
工作台直径	5800mm	4500mm
工作台转速范围	0.34 ~ 25.4r/min	0.34 ~ 25.4r/min
刀架进给量范围	0.15 ~ 300mm/min	0.15 ~ 300mm/min
刀架快速移动速度	2500mm	2940mm
刀架水平移动距离(x)	3590mm	3590mm
刀架垂直移动距离(z)	1600/2200mm	1600/2200mm
刀架回转角度	0 ~ +30 °	0 ~ +30 °
横梁最大行程	2810/3310/3810mm	2810/3310/3810mm
主电机功率 (变频)	110kw	110kw
机床总重量 (约)	180t	150t
外形尺寸 (长 × 宽 × 高)	9200	9200
	14270 × 7175 × 9700	12120 × 6525 × 9700
	10200	10200