

智能型HXR5系列75KW电机软启动/起动器

产品名称	智能型HXR5系列75KW电机软启动/起动器
公司名称	上海锡普电气设备有限公司
价格	2330.00/个
规格参数	品牌:施耐德 型号:HXR5-75KW 产品系列:起动器
公司地址	温州乐清市 柳市镇新光大道75号耀华工业园
联系电话	0577-62840011 15906775537

产品详情

联系我们：

联系人：高先生手机：13353387066（24小时）

电话：0577-62840011

邮箱：1064230991@qq.com

qq：1064230991

本公司有生产

0.75kw--400kw变频器

5.5kw--600kw软启动器/软启动柜

厂家直销智能型hxr5系列75kw电机软启动/起动器：

控制面板延长线10元/米

适用于各种380v两用交流三相异步电机

自动欠压，过载，堵转，过热，缺相，短路保护

此款软启动前几年已大量出货几万台

故障率低，适用于大批量采购

质保期与售后承诺：

产品按国家规定要求实行三包（包退、包换、保修，特殊会注明），除人为因素造成外，一年内保修，质保期过后出现质量问题，厂家给予维修，但会收取成本费用；需要技术支持时，掌柜会及时安排专业技术人员提供技术支持，如需技术人员上门售后服务，需买家支付技术人员的来回运费，及提供产品售后服务所产生的费用。

发票问题：6%普通发票和17%的增值税票都可以开，但要额外加税点。（具体情况联系掌柜！！）

以下型号参数规格只做大概介绍，更具体变频器、软启动说明书请找掌柜索取。

软启动功能简介：

软启动器是现代电力电子技术、计算机技术和现代控制理论相结合的新型启动设备，是传统用于电动机启动的星三角转换、自藕降压、磁控降压等启动设备的理想替代产品。

软启动主要作用：

- 1.有效降低了电动机的启动电流，可减少配电容量，避免增容投资。
- 2.减小了电动机及负载设备的启动应力，延长了电动机及相关设备的使用寿命。
- 3.软停车功能有效地解决了惯性系统的停车喘振问题，是传统启动设备无法实现的。
- 4.完善可靠的保护功能，有效地保护了电动机及相关生产设备的使用安全。
- 5.电动机软启动器智能化，网络化技术的应用使得电机控制技术适应了飞速发展的电力自动化技术的更高要求。

主要保护功能：

- 1.失压、欠压、过压保护
- 2.软启动器过热、启动时间过长保护。

- 3.输入缺相、输出缺相、三相不平衡保护。
- 4.起动过流、运行过载、负载、短路保护。

所有产品均通过国家强制性产品认证（3c证书）

包装发货细节展示，无视野蛮快递

安装

- 1.环境温度0 ~ 40 ，避免高温多湿，湿度小于90%（不结露）。
- 2.防止水滴，蒸汽，粉尘，棉絮，金属细粉的侵入，防止油，盐，及腐蚀性气体的侵入。
- 3.禁止安装在含有易燃性，爆炸性气体、液体和固体环境。
- 4.为了冷却及维护方便，周围留有足够的空间，保证空气流通顺畅。
- 5.安装壁面应使用铁板等不燃性材料，须避免振动而引起变频器损坏。

储存

- 1.储存环境温度-20 到+65 范围内；
- 2.储存环境相对湿度在0%到95%范围内（无结露）无尘垢，干燥的位置；
- 3.储存环境中不含腐蚀性气、液体，最好放置在架子上，并适当包装存放；

售后说明

（一）保修期限为自购买之日起的12个月内。

（二）保修范围：

- 1.软起动器本体。
- 2.保修期内，因本公司责任而产生的故障或损坏由本公司免费维修，购买后12个月内无偿包修。
- 3.保修期内，由以下情况导致的机器故障或损坏，本公司将收取一定的维修费。

（1）不按说明书操作或未经允许自行修理及改造所引起的机器故障；

- (2) 超出标准规范的要求使用而造成的故障或损坏；
- (3) 购买后摔损或放置不当（如进水等）等造成的损坏；
- (4) 因地震、火灾，雷击，异常电压或其他人力不可抗拒力量造成的机器损坏。

买家必读：

【关于质保及服务】本公司对销售的所有产品负责，质保期均为12个月，如有问题可以随时联系本公司。本公司对于重要工程服务，一旦出现问题，承诺24小时内响应，48小时内到达现场服务。在本市内本公司可以提供软启动上门安装、调试、定制启动柜等相关服务，如有需求可以与本人联系。

邮资说明：

旺铺活动，买即包邮活动。

其他：

注：江浙沪地区我们建议发快递，其他省份以物流为主，如需要发快递，需补差价，软启动11kw-75kw每台约重4.5kg，75kw以上每台20kg以上。强烈要求发物流，因为产品太重，快递费太高

办公楼，车间，仓库

本产品的品牌是施耐德，型号是HXR5-75KW，产品系列是起动机，用途是减压启动，额定电流是150（A），额定电压是380（V），额定绝缘电压是380（V），防护等级是ip20，类型是软起动机，应用场景是电动机控制与保护，操作方式是自动，是否可逆是否，适用电机是鼠笼式三相异步电动机，产品认证是CCC，加工定制是是，营销方式是厂家直销，冷却方式是自然冷却，质保期是十八个月