

新款施耐德IC65N 2P C1A-C63A小型断路器 空气开关低压断路器

产品名称	新款施耐德IC65N 2P C1A-C63A小型断路器 空气开关低压断路器
公司名称	乐清市宜鸿电器有限公司
价格	32.00/个
规格参数	品牌:Schneider/施耐德 型号:IC65N-2P 产品系列:IC65N
公司地址	浙江省温州乐清市北白象前五宅工业区
联系电话	0577-57175869 15869492673

产品详情

供应新款施耐德ic65n 2p c1a-c63a小型断路器 空气开关低压断路器ic65=c65n小型断路器

ic65小型断路器主要规格及技术参数按额定电流分：6a、10a、16a、20a、25a、32a；按极数为带一个保护极的二极断路器（1p+n）；瞬时脱扣器的型式为c型（5in~10 in）。主要技术参数及指标——运行短路分断能力：4500a。机械电气寿命：大于4000次。时间-电流动作特性序号 脱扣器额定电流in（a） 起始状态 试验电流 规定时间 预期结备 备注a ≤32a 冷态 1.13in t≥1h 不脱扣 电流在5s内稳定的上升至规定值b 紧接着a项试验后进行 1.45in t<1h 脱扣 c 冷态 2.55 in is<t<60s 脱扣 d 冷态 5 in t≥0.1s 不脱扣 e 冷态 10 in t≥0.1s 脱扣 接线：断路器使用的参照表2选取铜导线截面积额定电流in（a） in≤6 6<in≤13 13<in≤20 20<in≤25 25<in≤32导线截面积s（mm） 1.5 2.5 4 6 10

ic65小型断路器主要适用于交流50/60hz，额定电压230v，额定电流至32a的保护线路中作过载、短路保护，同时也可以在日常情况下作为线路的不频繁转换之用，尤其适用于工业和商业的照明配电系统。本产品符合gb10963-1999、iec60898-1995标准。

- 1p 12只/盒
- 2p 6只/盒
- 3p 4只/盒
- 4p 3只/盒

电流：c1a, c2a, c4a, c6a, c10a, c16a, c20a, c25a, c32a, c40a, c50a, c63a。

级数:1p, 2p, 3p, 4p。

订货须知：

1.电流；（1-63a）

2.级数；（1-4p）

3.数量。

注：本公司所有产品可混批，满1k可开增值税发票。

购买须知：

■保修协议：凡在本公司购买的商品，有质量问题的一年内可予办理保修。申请退货服务前，请务必先联系客服，以便我们尽快为您办理保修手续。商品已经拆卸、拆标牌、拆配件等人为损坏的商品将不进行给予保修。■本公司承诺：本公司一贯奉行“以质量求生存，靠科技求发展”的销售理念至诚为广大客户服务,把用户的利益放在首位，追求性能可靠，品质卓越争创国内一流企业。本公司拥有一批专业技术人才,配备国际最先进的生产检测设备,具备了国际质量体系运作标准,实行全面品质监控,在全国各地树立了良好的信誉和口碑,希望在未来的日子能得到您更多的理解和支持,我们一定会为您提供最优良的产品和最满意的售后服务

邮费说明

■关于物流：本公司款到发货，默认发货方式为顺丰快递/物流，运费到付。除非标系列外，当天打款都可两天内发货。有库存的当天可以发货，若需其他快递，请购买前提前说明谢谢！因为小型断路器本身比较重，所以非江浙沪客户批量的推荐使用物流托运！

本产品的品牌是Schneider/施耐德，型号是IC65N-2P，产品系列是IC65N，极数是2P，壳架电流是可选（A），脱扣器额定电流是电流可选，脱扣方式是分励脱扣器，额定电压是220/380（V），结构类型是空气式断路器，灭弧介质是空气式，瞬时脱扣特性是/，分断能力是6（KA），特性是智能型，保护类型是配电保护，应用场景是终端配电，接线方式是板前接线，产品认证是CCC，宽度是36（mm），用途是照明，配电，短路保护，操作方式是手动操作，壳盖是丰源，安装方式是导轨式，脱扣器电流是1-63，额定频率是50