

优利德UT595电气综合测试仪 漏电开关测试仪 环路/线路阻抗测试仪

产品名称	优利德UT595电气综合测试仪 漏电开关测试仪 环路/线路阻抗测试仪
公司名称	深圳市金展科技有限公司
价格	2265.00/个
规格参数	加工定制:否 类型:综合参数测试仪 品牌:UNI-T/优利德
公司地址	深圳市福田区深南中路3018号世纪汇都会轩3708
联系电话	0755-83686882 18575671298

产品详情

ut595电气综合测试仪介绍

ut590系列数字多功能电气安全综合测试仪表,整机以智能微控芯片为核心,并配以全功能保护电路设计,主要完成(rcd)漏电保护器开关,环路/线路阻抗、低电阻连续性测试、绝缘电阻、直流电压、交流电压、相序等参数测量;功能更全,准确度更高,性能稳定,操作方便、使用安全可靠。可广泛应用于住宅、工业、电力、厂矿等行业的建筑电气安装、检验和维修,对该类用户来讲,ut590系列数字多功能电气安全综合测试仪表是你理想的选择

ut595电气综合测试仪规格

基本功能	量程		基本精度
型号			ut595
绝缘电阻()	输出电压	250v/500v/1000v	± 10%
	250v	0.05m ~ 250m	± (5%+5)
	500v	0.05m ~ 500m	
	1000v	0.05m ~ 1000m	
	短路电流	<2ma	
低电阻连续性测试	范围	0.00 ~ 199	± (2%+5)
	测试电流	0.00 ~ 2 : >200ma	
线路阻抗()	范围	0.01 ~ 2000	± (5%+5)
	应用电压(频率)	195v ~ 440v(45hz ~ 65hz)	
	测试电流	20a	
	ofc测试	0ka ~ 26ka	
回路阻抗()	范围	0.01 ~ 2000	± (5%+5)
	应用电压(频率)	195v ~ 253v(45hz ~ 65hz)	

	测试电流	20a	
	pf测试	0ka ~ 26ka	
不跳脱回路阻抗()	范围	1.00 ~ 2000	± (5%+5)
	应用电压(频率)	195v ~ 253v(45hz ~ 65hz)	
	测试电流	15ma	
	pf测试	0ka ~ 26ka	
rcd测量	应用电压(频率)	195v ~ 253v(45hz ~ 65hz)	
	测试电流	10ma/30ma/100ma/300ma/500ma	± 10%
	跳脱时间	× 1/2 *i n 范围0ms ~ 2000ms	± (5%+5)
		× 1 *i n 范围0ms ~ 300ms	± (5%+5)
		× 1 *i n 范围0ms ~ 500ms (选择倒计时功能)	± (5%+5)
		× 2 *i n 范围0ms ~ 150ms	± (5%+5)
		× 2 *i n 范围0ms ~ 200ms (选择倒计时功能)	± (5%+5)
× 5 *i n 范围0ms ~ 40ms	± (5%+5)		
相序测量	应用电压(频率)	100v ~ 440v (45hz ~ 65hz)	
	显示	按顺序 : I1 I2 I3为正转 ; I1 I3 I2为反转	
ramp斜率rcd测量	测试电流量程	10ma/30ma/100ma/300ma/500ma	± 10%
交流电压(v)	范围	0v ~ 440v	± (5%+2)
	响应频率	45hz ~ 60hz	
	分辨率	1v	
特殊功能			
最大显示			9999
自动关机			
低电压显示			
数据存储			
lcd背光			
auto半波测量			
rcd倒计时测量	30秒		
rcd半波测量			
相位转换 (rcd)	0 ° 和180 °		
一般特征			
电源	1.5v电池(5#) x 6		
lcd尺寸	125mm x 37mm		
机身颜色	红色+ 灰色		
机身重量	1000g		
机身尺寸	210mm x 175mm x90 mm		
标准配件	电池、测试线 (红x1、绿x1、黑x1)、专用电力测试线、远端test控制测试线		
标准包装	彩盒、说明书、保修卡,工具箱		
标准包装数量	4台		
标准包装尺寸	510mm x 330mm x 300mm		
标准包装箱毛重	15kg		

本产品的加工定制是否，类型是综合参数测试仪，品牌是UNI-T/优利德，型号是UT595，测量范围是0.05M ~ 1000M (M)，电源是15mA，测试电压是195V ~ 253V (V)，环境温度是0~50，相对湿度是0~50，重量是1 (kg)，尺寸是210mmX175mmX90mm