

卧式球磨机 加气混凝土球磨机 卧式选矿球磨机

产品名称	卧式球磨机 加气混凝土球磨机 卧式选矿球磨机
公司名称	河南达嘉矿山机械有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: ¥ 0.00 品牌:河南达嘉矿机 排矿方式:溢流型
公司地址	郑州市中原西路与新田大道交叉口向南600米
联系电话	86-03710371-56713289 18625579959

产品详情

卧式球磨机 加气混凝土球磨机 卧式选矿球磨机

球磨机(ball grinding mill)

工作原理：

球磨机是由水平的筒体，进出料空心轴及磨头等部分组成，筒体为长的圆筒，筒内装有研磨体，筒体为钢板制造，有钢制衬板与筒体固定，研磨体一般为钢制圆球，并按不同直径和一定比例装入筒中，研磨体也可用钢段。根据研磨物料的粒度加以选择，物料由球磨机进料端空心轴装入筒体内，当球磨机筒体转动时候，研磨体由于惯性和离心力作用，摩擦力的作用，使它帖附近筒体衬板上被筒体带走，当被带到一定的高度时候，由于其本身的重力作用而被抛落，下落的研磨体像抛射体一样将筒体内的物料给击碎。

物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入磨机第一仓，该仓内有阶梯衬板或波纹衬板，内装不同规格钢球，筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下，对物料产生重击和研磨作用。物料在第一仓达到粗磨后，经单层隔仓板进入第二仓，该仓内镶有平衬板，内有钢球，将物料进一步研磨。粉状物通过卸料箅板排出，完成粉磨作业。

筒体在回转的过程中，研磨体也有滑落现象，在滑落过程中给物料以研磨作用，为了有效的利用研磨作用，对物料粒度教大的一般二十目磨细时候，把磨体筒体用隔仓板分隔为二段，即成为双仓，物料

进入第一仓时候被钢球击碎，物料进入第二仓时候，钢端对物料进行研磨，磨细合格的物料从出料端空心轴排出，对进料颗粒小的物料进行磨细时候，如砂二号矿渣，粗粉煤灰，磨机筒体可不设隔板，成为一个单仓筒磨，研磨体积也可之用钢段。

技术参数：

规格型号	筒体转速 (r/min)	装球量 (t)	进料粒度 (mm)	出料粒度 (mm)	产量 (t/h)	电动机功率 (kw)
900 × 1800	36-38	1.5	20	0.075-0.89	0.65-2	18
900 × 3000	36	2.7	20	0.075-0.89	1.1-3.5	22
1200 × 2400	36	3	25	0.075-0.6	1.5-4.8	30
1200 × 3000	36	3.5	25	0.074-0.4	1.6-5	31
1200 × 4500	32.4	5	25	0.074-0.4	1.6-5.8	55
1500 × 3000	29.7	7.5	25	0.074-0.4	2-5	74
1500 × 4500	27	11	25	0.074-0.4	3-6	90
1500 × 5700	28	12	25	0.074-0.4	3.5-6	133
1830 × 3000	25.4	11	25	0.074-0.4	4-10	133
1830 × 4500	25.4	15	25	0.074-0.4	4.5-12	155
1830 × 6400	24.1	21	25	0.074-0.4	6.5-15	211
1830 × 7000	24.1	23	25	0.074-0.4	7.5-17	244
2100 × 3000	23.7	15	25	0.074-0.4	6.5-36	211
2100 × 4500	23.7	24	25	0.074-0.4	8-43	244
2100 × 7000	23.7	26	25	0.074-0.4	8-48	288
2200 × 4500	21.5	27	25	0.074-0.4	9-45	288
2200 × 6500	21.7	35	25	0.074-0.4	14-26	377
2200 × 7000	21.7	35	25	0.074-0.4	15-28	388
2200 × 7500	21.7	35	25	0.074-0.4	15-30	388
2400 × 4500	21	30	25	0.074-0.4	8.5-60	322
2700 × 4000	20.7	40	25	0.074-0.4	12-80	400
2700 × 4500	20.7	48	25	0.074-0.4	12-90	433
3200 × 4500	18	65	25	0.074-0.4	25-130	800

本产品的建议零售价是¥0.00，品牌是河南达嘉矿机，排矿方式是溢流型，型号是 900*3000，适用物料是有色金属、黑色金属、贵金属、非金属矿物和化工毛坯件及原料。，应用领域是陶瓷球磨机，筒体转速是36 (r/min)，装球量是2.7 (t)，给料粒度是20 (mm)，出料粒度是0.075 (mm)，产量是3.5 (t/h)，电机功率是22 (KW)，重量是5.6 (kg)，结构形式是卧式，球磨机长度是中长磨机，磨矿方式是湿式，规格是 900*3000