


配电箱用电能表 三相消防电源监控模块 其他工控系统及装备


产品名称	配电箱用电能表 三相消防电源监控模块 其他工控系统及装备
公司名称	江苏安科瑞电器制造有限公司
价格	588.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:安科瑞 型号:AFPM3-AVI
公司地址	江苏江阴南闸东盟工业园区东盟路5号
联系电话	0510-86179969 18860995117

产品详情




盐雾试验 安科瑞测试中心专业
为客户提供测试服务
价格低服务好

2000.00






配电箱用电能表
三相消防电源监控模块
监测电流 电压 直流电能表

588.00




充电桩用单相电能表
数显工控仪表 直流电能表
厂家直销

840.00




三相
akh-




厂家直销 安科瑞 ahkc-ekaa
霍尔直流电流传感器
0-50a/4-20ma

96.60



漏电起痕试验 安科瑞测试中心
专业为客户提供测试服务

600.00



沙尘试验/ip防护试验
安科瑞电气测试中心

1600.00



交流
dd

1 概述 afpm系列消防设备电源监控系统能够对消防设备的电源进行实时的监控，通过检测消防设备电源的电压、电流、开关状态等有关设备电源信息，从而判断消防设备电源是否有断路、短路、过压、欠压、缺相、错相以及过流（过载）等故障信息并报警、记录的监控系统。此系统具有可靠性、实时性并具有数字化、智能化、网络化、自动化和连续监控的特性。实时反映出被监控设备电源的状况，并集中显示，从而可以有效避免在火灾发生时，消防设备由于电源故障而无法正常工作的危急情况，最大限度的保障消防联动系统的可靠性。适用于智能楼宇、高层公寓、宾馆、饭店、商厦、工矿企业、国家重点消防单位以及石油化工、文教卫生、金融、电信等领域，符合gb 28184-2011

《消防设备电源监控系统》及gb 25506-2010《消防控制室通用技术要求》的标准。2 适用环境 工作温度：-10 ~+55 储存温度：-20 ~+70 相对湿度：95%不结露 海拔高度：2500m 污染等级：级，安装类别：级

3系统功能3.1 监控报警 被监控设备电源回路开关状态 被监控设备电源的工作状态（电压、电流及报警状态信息） 报警响应时间：30s 报警声信号：可手动消除，当再次有报警信号输入时，能再次启动 报警光信号：红色led指示灯常亮

3.2 故障报警 监控器与模块（电压/电流信号传感器）之间的连接线断路、短路 监控器主电源欠压（80%主电源电压）或过压（110%主电源电压） 监控器与其分体电源间连接线断路、短路 当监控器出现以上故障时，能发出与监控报警信号有明显区别的声光故障报警信号 故障报警响应时间：100s 故障报警声信号：手动消除，当再次有报警信号输入时，能再次启动 故障报警光信号：黄色led指示灯常亮 故障期间，非故障回路的正常工作不受影响

3.3 控制输出 对个别或全部被监控设备的报警继电器进行远程遥控操作 监控器报警控制输出：常开无源触点，容量：ac250v 3a或dc30v 3a 监控器控制输出：常开无源触点，容量：ac250v 3a或dc30v 3a

3.4 自检 连接检查：通信线路及分体电源线路的断路、短路 设备自检：手动检查或系统自检 自检耗时：60s

3.5 报警记录 记录1000条相关故障报警信息 报警类型：故障类型、发生时间、故障描述 报警事件查询 报警记录打印

3.6 操作分级 日常值班级：可进入软件界面查看实时监测情况、消除报警声音和查询报警记录 监控操作级：可操作除针对系统本身的信息维护外的其他操作 系统管理级：可操作系统的任何一个功能模块

5 电源监控模块（电压/电流信号传感器）5.1 电源监控模块选型

5.2 监控模块介绍

5.2.2 afpm3-av、afpm3-avi、afpm3-2av三相电源监控模块

5.2.2.1 功能 实时监测一路三相交流电压/电流、或两路三相电压； 具有过压、欠压、缺相、错相、过流（仅限具有电流检测产品）报警； 提供一路或两路（仅限监控两路三相交流电压产品）开关量输入功能，可监测开关状态； 提供一路继电器输出，可连接报警控制回路； 具有事件存储功能，报警器能够记录报警发生的时间、类型、参数，根据报警记录可以分析现场情况，为消除故障提供依据； 采用现场总线通信技术，上位机管理软件可以时刻监控现场的运行情况，及时发现报警信息。通过rs485接口，标准modbus协议可以与各种标准系统相连； 集成度高，网络化，智能化程度高，动作特性合理；

5.2.2.2 技术参数

5.2.2.3 外形及安装尺寸

5.2.2.4 接线端子

本产品的加工定制是是，品牌是安科瑞，型号是AFPM3-AVI，用途是消防设备电源状态监控，产品认证是CCC，产品名称是安科瑞，适用范围是消防，特色服务是1