

CBB65型高质量35UF空调电容器

产品名称	CBB65型高质量35UF空调电容器
公司名称	顺德电容器厂
价格	8.00/PCS
规格参数	品牌:华北顺德 型号:CBB65空调电容器 介质材料:有机薄膜
公司地址	中国 河北 邢台市 丰州镇
联系电话	86 0319 7863898 13932965271

产品详情

品牌	华北顺德	型号	CBB65空调电容器
介质材料	有机薄膜	应用范围	低压
外形	圆柱形	功率特性	大功率
频率特性	高频	调节方式	固定
引线类型	同向引出线	允许偏差	± 5 (%)
耐压值	450 (V)	标称容量	35 (uF)
损耗	5	额定电压	450 (V)
温度系数	40/70/21		

cbb65 型交流电动机电容器： 特点 该电容采用边缘加厚金属化聚丙烯薄膜为介质，利用高速卷绕机紧密卷制,铝壳封装而成，使得电容器性能更加稳定，寿命更长。同时该电容器在安全防爆措施上采取了第二代机械防爆设计，可靠性更高。 用途

广泛用于家用空调器等频率为50hz/60hz的交流电源供电的单相电机启动和运行。 技术规范

执行标准：gb3667-1997,气候类别：40/70/21,容量偏差：± 5% ;绝缘电阻： 3000s

;损耗角正切：tg 0.002(50hz ~ 100hz) 使用要求：海拔： 2000m

,投入时的剩余电压：不超过额定电压的10%,最大允许电压：不超过1.1倍额定电压

?最大允许电流：不超过1.3倍额定电流