

空调用启动和运转电容器 顺德电子

产品名称	空调用启动和运转电容器 顺德电子
公司名称	顺德电容器厂
价格	8.00/PCS
规格参数	品牌:顺德电子 型号:各种型号 介质材料:有机薄膜
公司地址	中国 河北 邢台市 丰州镇
联系电话	86 0319 7863898 13932965271

产品详情

品牌	顺德电子	型号	各种型号
介质材料	有机薄膜	应用范围	低压
外形	圆柱形	功率特性	大功率
频率特性	低频	调节方式	固定
引线类型	同向引出线	允许偏差	± 5 (%)
耐压值	450 (V)	标称容量	35UF (uF)
损耗	10	额定电压	250 (V)
温度系数	40/70/21		

cbb65 型交流电动机电容器： 特点 该电容采用边缘加厚金属化聚丙烯薄膜为介质，利用高速卷绕机紧密卷制,铝壳封装而成，使得电容器性能更加稳定，寿命更长。同时该电容器在安全防爆措施上采取了第二代机械防爆设计，可靠性更高。 用途 广泛用于家用空调器等频率为50hz/60hz的交流电源供电的单相电机启动和运行；以及大功率照明灯具的功率因数补偿。 技术规范
执行标准：gb3667-1997,气候类别：40/70/21,容量偏差：± 5% ;绝缘电阻： 3000s
;损耗角正切：tg 0.002(50hz ~ 100hz)