

振动输送机 SCG振动输送机 矿业输送设备

产品名称	振动输送机 SCG振动输送机 矿业输送设备
公司名称	新乡市宏达振动设备有限责任公司
价格	3900.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:宏达 型号:SCG振动输送机
公司地址	新乡市环宇立交桥西300米路南
联系电话	0373-2632855

产品详情

scg振动输送机产品概述:scg型系列长距离高温物料振动输送机广泛应用于矿山、冶金、建材、煤炭、化工、粮食、医药等行业温度在300 以下的各种粉状、粒状、块状及其混合物等物料的输送,它是一种通用性很强且结构先进的高温物料振动输送设备。例如:水泥行业的原料、中间半成品及成品的输送,化工行业固体原料、半成品的输送,采掘行业矿石、精矿与尾矿的输送等等。振动筛和振动电机scg振动输送机适用范围:scg系列长距离高温物料振动输送机广泛适用于建材、冶金、化工、采掘、机械制造、煤炭、烟草、粮食、医药等行业。主要用于粉状、粒状、块状及其混合品等物料的输送。例如:水泥行业的原料、中间半成品及成品的输送,化工行业固体原料、半成品的输送,采掘行业矿石、精矿与尾矿的输送等等。它是一种通用性很强且结构先进的振动输送设备。scg振动输送机主要特点:1.即可全封闭输送,消除粉尘污染,也可敞输送。2.输送量大、隔热效果好,不需冷却装置,耗电少。3.结构简单、调试容易、易损件品种少、维修方便。4.启动、停机迅速、运转平稳,隔振性能好、燥音小。5.安装方便,不需专用地基及地角螺栓,便于移动位置。6.单机输送机距离可达20米,多机软连接可随需要任意延长。7.可以多点进、卸料,适宜于水泥熟料及矿渣库底、库顶输送。scg振动输送机型号说明:scg

输送距离(米)

- 机槽宽度(毫米)

高温材料

- 长距离

输送机scg振动输送机工作原理:scg系列长距离振动输送机采用两台振动电机作为激振源,运用自同步原理,两台振动电机反向转动,使输送机底部平衡架产生往复振动,经过主振簧与导向板簧的作用,带动上部输送槽振动,从而达到输送物料的目的。scg型长距离振动输送机有敞开式、封闭式两种,料槽横截面可以做成圆形、矩形和梯形等多种型式。料槽的进料和出料也可根据需要制成一点进料、一点出料,一点进料、多点出料,多点进料、一点出料等多种型式。输送距离较长时可用多台输送机连接起来输送。scg型长距离振动输送机料槽使用橡胶弹簧或钢簧支承,依靠固定在料槽上的两台振动电机的自同步运转,使料槽产生直线振动。我公司提供的此产品已通过国家ccc和iso9001认证!

注:1.输送产量是以散体比重为1.6吨/米³,温度小于300 的水泥熟料测定。2.若输送其它物料时,可参照下列公司换算产量 $q=a*q'$ /1.6a-折减系数约为0.5 1。粉状物料取小值,块装物料取大值。 q' -表中所示产

量 -输送物料的比重scg振动输送机安装维护使用:1.基本要求：(1)振动输送机的底架与槽体必须安装平直，建议其平直度在10米长度不大于5-8毫米，底架与槽体过大的挠曲会引起较大的安装应力，进而会引起这些机件的早期损坏。(2)为了达到以上要求，隔振弹簧的下表面应该具有接近相同的标高，其允差不应大于5-8毫米。(3)振动输送机的导向杆的安装角度应接近相同，剪切弹簧应与导向杆相垂直，其安装角度对其安装公称位置的允差为+-1。(4)传动轴就与槽体中心线垂直，两传动连杆应互相平行，不得有过大的歪斜，安装角度允差为+-1，传动轴安装后转动应灵活，用手能搬动360以上。(5)振动输送机所有螺钉应锁紧，一般应加弹簧垫圈，也可采用双螺母来锁紧。否则，螺栓很快松动，影响机器正常工作。2.振动输送机的安装顺序(1)测定各隔振弹簧支撑点的标高，或在附近墙壁划上水平线。(2)将底架垫起找平。(3)将槽体支撑在底架上，并找平。(4)在底架下面安装隔振弹簧及弹簧下座板。(5)将导向杆与剪切橡胶弹簧焊接于或用螺钉固定于槽体和底架上。(6)安装传动轴组件和电动机，焊接激振板。(7)将机器落下，焊接给料口和排料口，安装密封套，固定好两端盖板。scg系列振动输送机检修:1.scg系列长距离振动输送机检修的种类和内容；应分周检，月检，半年检，年检等几种，具体情况如下:(1)周检，每周应检查连杆弹簧压紧螺母有无松动，压缩量是否适当，皮带有无紧张，配重块紧固如何，密封套有无破裂，漏灰等。(2)月检，检查三角皮带有无损坏，剪切弹簧。隔振簧有无破裂，焊接处有无有裂纹，传动轴有无足够的润滑油。(3)半年检，仔细检查各部位焊缝，打开传轴，轴承盖，检查轴承的工作工作情况与磨损情况，检查橡胶弹簧有无老化和裂纹。(4)年检，每年对传动部位进行一次检修，并更换损坏弹簧，检查槽体及料口磨损情况，必要时可进行局部更换或检修。友情提示:(订货注意事项)1.本机不宜输送高粘度、高水分含量的物料及易燃、易爆物品。2.若输送粉状物料或以粉状为主的混合物料时,产量将下降,下降幅度参考换算公式。3.订货时需说明以下事项:a.物料种类及堆比重b.物料粒度及含水量c.输送产量d.输送长度e.若需中间进、卸料、则要注重进、卸料之间的距离,附简图f.应注明设备的使用场所(如库顶、库底或立窑下等)欢迎您拨打订购专线15893823777进行电话咨询，我们会为您进行详细解答----www.hdazds.com是“新乡市宏达振动设备有限责任公司”唯一指定官方网站（专售振动电机，振动筛，提升设备，输送设备，粉碎设备，给料设备，各种振动平台）。

.....
.....
.....

本产品的加工定制是是，品牌是宏达，型号是SCG振动输送机，类型是振动输送机