

龙泽机械XH系列龙门加工中心 承重大 精度高

产品名称	龙泽机械XH系列龙门加工中心 承重大 精度高
公司名称	枣庄龙泽机械有限公司
价格	50000.00/个
规格参数	类型:其他 加工贸易形式:OEM加工
公司地址	山东省枣庄市市中区长江二路12号院内
联系电话	18769227510

产品详情

型号		XH系列龙门加工		
		xh2216	xh3216	
参数		三菱 (mitsubishi) m70或		
控制系统		三菱 (mitsubishi) m70或		
行程	x × y × z (mm)	2200 × 1600 × 710	3200 × 1600 × 710	
距离	主轴鼻端至台面 (mm)	200—910	200—910	
	主轴中心至立柱 (mm)	432	432	
	两立柱间距 (mm)	1630	1630	
工作台	尺寸 (长 × 宽mm)	2000 × 1250	3000 × 1250	
	t型槽尺寸 (宽度 × 数量 × 间距mm)	22 × 7 × 180	22 × 7 × 180	
	最大承重 (kg)	5000	6000	
主轴	锥孔	bt50	bt50	
	转速 (rpm)	50 - 6000(标配)	50 - 6000(标配)	
	功率 (kw)	50 - 3000 (重切削)	50 - 3000 (重切削)	
进给	x/y轴快移动速度 (m/min)	15	15	
	z轴快移动速度 (m/min)	10	10	
	切削进给速度范围 (mm/min)	1 - 4000	1 - 4000	
精度	全行程定位精度 (mm)	x : 0.032 y : 0.028	x : 0.032 y : 0.028	
		z : 0.023	z : 0.023	
	全行程重复定位精度 (mm)	x : 0.016 y : 0.014	x : 0.016 y : 0.014	
		z : 0.011	z : 0.011	
	气压 (mp)	0.65	0.65	

其他	电源容量 (kva)	50	50	
	外形尺寸 (长 × 宽 × 高m)	5.6 × 3.5 × 3.8	6.6 × 3.5 × 3.8	

特点：

- 1、 机床基础件采用高强度优质铸铁，大件采用树脂砂造型，整机具有良好的刚性、抗震性和精度保持性。
- 2、 龙门式框架结构，工作台移动式，整机结构紧凑，布局合理，美观大方。
- 3、 x、y轴采用重载直线滚动导轨，承载大，精度高。z轴为硬轨结构，主轴箱双油管对称式自动平衡系统，确保z向进给的刚性和精度。
- 4、 名牌高速主轴单元，主轴变速机构适用于低速重切削。
- 5、 传动机构大负载采用机密行星齿轮箱传动，传递扭矩大、效率高、精度高；各伺服轴通过弹性联轴器直传式驱动，刚性好、行程传递准确。
- 6、 适用于模具、汽车、航天、机车、包装机械、纺织机械等行业的精密加工，可自动完成铣、镗、钻、攻等多工序的加工要求。

本产品的类型是其他，加工贸易形式是OEM加工