

# UMI-1kgf UMI-2kgf UMI-5k

产品名称	UMI-1kgf UMI-2kgf UMI-5k
公司名称	青岛大镛东都测控技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市银川西路3号政泰商务211
联系电话	0532-85992035 13210193317

## 产品详情

联系人：孟醒 电话：13210193317 青岛大镛东都测控技术有限公司

UMI-50K韩国dacell传感器中国总代理UMI-10。拉伸、压缩传感器 精度高，输出电压高，精确误差。应用范围包括汽车工业的性能测试。规格 规格参数值 额定量程 (R.C.)100gf, 200gf, 500gf, 1kgf, 2kgf, 5kgf, 10kgf, 50kgf, 100kgf, 200kgf, 500kgf, 1tf, 2tf 额定输出 (R.O.)2mV/V1% (100gf5kgf=1mV/V) 非线性0.03% of R.O. 滞后0.03% of R.O 重复性0.03% of R.O. 零点平衡2% of R.O. 可用电压10V (100gf5kgf=5V) 阻抗350 1% 绝缘阻抗2000 补偿温度范围-10 50 可用温度范围-20 80 额定输出温度影响0.1% of LOAD/10 零点平衡温度影响0.05% of R.O./10 可用电压10V 安全过载120% R.C 导线长度5 0.5 ,4core, 3m 尺寸 量程ABCDEFGH重量(kg) 100gf (0.980N)5245234710.5M4 × 0.7DP8710.5 200gf (1.961N)5245234710.5M4 × 0.7DP871 500gf (4.903N)5245234710.5M4 × 0.7DP871 1kgf (9.807N)5245234710.5M6 × 1.0DP871 2kgf (19.61N)5245234712M6 × 1.0DP871 5kgf (49.03N)5245234712M6 × 1.0DP871 10kgf (98.07N)6080374020M12 × 1.75DP15531 20kgf (196.1N)6080374020M12 × 1.75DP1553 50kgf (490.3N)6080374020M12 × 1.75DP1553 100kgf (980.7N)6080374020M12 × 1.75DP1553 200kgf (1.961KN)6080374020M12 × 1.75DP1553 500kgf (4.903KN)6080374020M12 × 1.75DP1553 1tf (9.807KN)6080374020M12 × 1.75DP15532 2tf (19.61KN)88110518036M18 × 1.5DP22533 TX25-1tf TX25-2tf TX25-3tf TX25-5tf TX25-10tf UU-2kgf UU-5kgf UU-10kgf UU-20kgf UU-50kgf UU-100kgf UU-200kgf UU-500kgf UU-1tf UU-2tf UU-3tf UU-5tf UU-10tf ULM-500kgf ULM-1tf ULM-2tf ULM-5tf ULM-10tf ULM-20tf ULM-30tf ULM-50tf ULM-100tf ULM-200tf ULM-300tf ULM-500tf ULH-500kgf ULH-1tf ULH-2tf ULH-5tf ULH-10tf ULH-20tf ULH-50tf UMI-100gf UMI-200gf UMI-500gf UMI-1kgf UMI-2kgf UMI-5kgf UMI-10kgf UMI-50kgf UMI-100kgf UMI-200kgf UMI-500kgf UMI-1tf UMI-2tf