不锈钢高速分散机 油漆涂料分散机 可非标定制个型号分散机

产品名称	不锈钢高速分散机 油漆涂料分散机 可非标定制个型号分散机
公司名称	东莞市智鑫环保机械有限公司
价格	面议
规格参数	分散机类型:乳化分散机 物料类型:干粉-膏体 适用物料:油漆涂料
公司地址	东莞清溪渔梁围渔利路67号
联系电话	0769-81275670 15812888533

产品详情

fl系列高速分散机性能特点：

适用于涂料、染料、颜料、油墨、造纸、胶黏剂等化工行业对液体及液固相物料进行搅拌、分散和溶解。

特点：搅拌、分散时空气吸留极少，混合和调匀效果俱佳，用中高速搅拌、分散可使物料迅速溶解，颗粒变小

采用电磁调速，变频调速，有各种规格，运转稳定有力，安装简易，适合各种粘度。

液压·机械两种升降形式，升降旋转自如，适应各种位置。

普通及防爆配置，安全可靠，操作维护简单。

生产连续性强。

针对不同物料的粘度及处理量有不同的功率及型号。

我公司生产的fl系列高速分散机搅拌、分散时空气吸留极少，混合语调匀效果俱佳，用中或高速搅拌机，分散可使物为迅速溶解，颗粒变小。fl型变频防爆分散机高速分散的最常用途是把机器细微的固体粒子加入液体中，做成悬浮粒子。悬浮粒子的特性是细微粒子不受地心力而沉淀。在分散的过程中，几个过程同时进行:●用液体的基料把固体的粒子表面湿润。●用机械能把颗粒打散成为较小的粒子。●粒子和液体基料之间的特性互动决定了湿润和絮凝的助力。●固体颗粒和液体基料之间的互动关系决定了湿润的抗絮凝效果。

规格type		fl4	fl5.5	fl7.5	fl11	fl15	fl22	fl30
主机功率（kw）		4	5.5	7.5	11	15	18.5/22	30
the host power								
主轴转速（r/min）		0-1500	0-1500	0-1500	0-1500	0-1500	0-1500	0-150
spindle speed								
分散轮直径（mm）		200	230	250	280	330	330	400
diameter								
升降行程（mm）		1000	1000	1100	1100	1100	1200	1200
movements itinerary								
泵功率（kw）		0.75	0.75	1.1	1.1	1.1	1.5	1.5
pump power								
罐容量（l）		＜200	＜300	＜400	＜500	＜800	＜1000	＜12
capacity								
重量（kg）		600	700	800	900	1000	1200	1500
weight								
外形尺寸	l mm	1700	1700	2000	2000	2000	2400	2400
	w mm	600	600	700	700	700	900	900
external	h mm	1600	1600	1900	1900	1900	2100	2100
dimension								
电机调速形式		电磁调速/变频调速						
motor speed control form		electromagnetic speed/ frequency speed						
电机工作环境形式		防爆/不防爆						
motor work environment		explosion-proof/ no explosion-proof						

本产品的分散机类型是乳化分散机，物料类型是干粉-膏体，适用物料是油漆涂料，品牌是智鑫，应用领域是化工，调速范围是0-1200（r/min），型号是ＦＬ１５，速度类别是无级变速，分散轮直径是330（mm），升降行程是1100（mm），电机功率是15（Kw），产品类型是全新，变速方式是变频变速，速度范围是400-1200rpm，罐容量是800（L），外形尺寸（长*宽*高）是2000*700*1900（mm），整机重量是1000（Kg），规格是1000