

水泥发泡保温板全套设备，全自动水泥发泡切割机，新生产技术

产品名称	水泥发泡保温板全套设备，全自动水泥发泡切割机，新生产技术
公司名称	大城县科良机械设备有限公司
价格	38000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:水泥机械 成型周期:60（秒）
公司地址	河北大城县城南工业区
联系电话	0316-7093322 13831628300

产品详情

一、泡沫水泥切割生产线特点： 1. 泡沫混凝土板切割系统采用先进的自动化控制程序，自动横切、竖切、反转、平移，自动清除废料，中间无需人为操作，实现了真正意义上的泡沫混凝土切割自动化。 2. 整套搅拌设备主要由电子计量装置、自动上料装置、浆料搅拌设备、触控操作系统等组成，自动配料、电子计量，自动化程度高，计量准确，操作调控精确。 3. 人性化的智能操作系统。电气控制采用台式操作台，主要元器件是国际知名品牌，具有联锁和二级保护；配有全中文动态流程操作界面，实时监测及报警提示；控制系统一键操作，具备自动、手动两种功能，同时配置有紧急手动控制操作装置。整个操作系统美观大方，显示直观。 4. 整条生产线采用先进的三维设计并综合国内外机型的优点，以及高效的生产加工工艺，保证技术和质量的统一，具有结构设计合理、生产操作方便、生产效率高、产品质量好等特点。

1. 机器主框架采用矩形钢管和各种特殊连接件连接而成，运动稳定、结构合理、性能稳定、精密度高、技术先进、操作简便，使用本产品可以做到省时、省力、节省原材料

2. 采用步进电机，运动平稳，自由调速，适合切割特殊图形需要不停变速的要求，机械控制精度高

3. 采用先进的计算机控制系统，直接在电脑上绘制各种二维图形，然后输入到控制台直接切割。显示屏具有显示切割图案、浏览切割行程等功能。切割速度可调

4. 本机械控制切割钢丝机头上可上下升降，升降的尺寸准确，可连续升降切割。

技术特点1. 采用多锯切割，一次可将大型坯体分切成几十块，切割速度是一般切割机的10~30倍。2. 切割规格可变。本机可根据制品要求，将坯体切割成不同的规格，切割厚度从30mm到500mm皆可。3. 切割尺寸精确，误差很小。4. 可切割大型坯体，坯体最大宽度可以1000mm以上，长度可达3000mm以上，高度可

达600mm，应用范围广。5.装机容量小，节电，切割能耗低。6.结构简单而紧凑，维修方便，占地面积小，切割用人少。

水泥发泡切割机设备售后服务如下：

- 1、正常使用情况下，主要设备及部件损坏一律换新。
- 2、我厂免费培训、上门安装，解决各种施工难题，提供技术。
- 3、产品保修期延长至2年，可上门维修服务。
- 4、可预付定金，其余设备发货前结账，领先于其他同行业。
- 5、专业售后服务热线，24小时服务。
- 6、不定期回访电话，和客户保持沟通，欢迎提出宝贵意见。产品质量是企业生存的保证，诚信是对客户的负责，欢迎各地客户采购商来我厂考察、洽谈业务！服务承诺顾客至上,服务周到,诚信服务,期待您的订购热线！

大城县科良机械设备有限公司

电话：13831628300//0316-7093322

本产品的加工定制是是，类型是水泥机械，成型周期是60（秒），传动方式是自动，激振频率是1010（次/分），最大压力是1100（KN），整机重量是1.5（t），振动频率是1200（hz），工作气压是1026（Mpa），外形尺寸是3500*2600*1300（cm），装机容量是1500（kw），成型压力是1.2（吨），主振形式是切割自动化，总功率是3（w），品牌是科良，型号是3526，别名是水泥发泡切割机，用途是保温建材加工