

无机保温板设备生产线/无机玻璃钢保温板设备

产品名称	无机保温板设备生产线/无机玻璃钢保温板设备
公司名称	宁津县嘉禾节能设备有限公司
价格	30000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:生产机械 成型周期:20(秒)
公司地址	山东德州宁津城北工业园8号
联系电话	0534-5068000 13181364888

产品详情

无机保温板设备生产线/无机玻璃钢保温板设备

无机保温板设备生产线设备项目特点：1. 生产原料来源广，没有地区局限性。主要利用锯末，稻草稻壳，以及各种农作物秸秆，加入无机材料（如滑石粉、建筑垃圾、硅藻土、粉煤灰等）经特殊工艺加工而成。生产成本低廉，投资少，见效快。2. 生产工艺简单，设备自动化程度高，劳动强度低，流水线作业，生产过程无噪音无三废排放。3. 生产能耗低，不需高温、高压，利用化学反应自身释放热量，达到生产工艺要求三、a级防火无机保温板生产线设备产品特点及性能：

一、项目特点1、生产原料来源于，没有地区局限性。主要利用锯末，稻草（壳），以及各种农作物秸秆，加入无机材料(如滑石粉、建筑垃圾、硅藻土、粉煤灰等)经特殊工艺加工而成。生产成本低廉，投资少，见效快。2、生产工艺简单，设备自动化程度高，劳动强度低，流水线作业，生产过程无噪音无三废排放。3、生产能耗低，不需高温、高压，利用化学反应自身释放热量，达到生产工艺要求。山东嘉禾节能设备有限公司生产的设备一机多用可以生产：5公分、10公分、15公分的保温鸡舍板、建筑模板、新型防火板、新型家具板材、轻质保温复合平板、各种尺寸大幅面彩色轻质保温复合瓦楞板、楼房隔断墙。

1. 一机多用，可生产5公分、10公分、15公分等多种厚度的轻质保温复合平板、轻质保温复合瓦楞板a级防火无机保温板、各种尺寸大幅面彩色波形瓦、建筑模板、新型防火板、无机玻璃钢保温鸡舍板。2. 该机采用双驱动对辊挤压工艺，产品从上浆、主料、铺布、复合、复压一次性完成整板的生产线过程，生产中不需要2~3万元的塑料托板架子投资，设备自动化程度高。大大降低了生产工人的劳动强度。3—5人每天可生产700平方米，比传统的手工模式省人工40%；3. 玻璃钢的厚度可随意调整（从2mm—50mm）平整度物差0.001mm。

4. 产品表面平整，光滑，密实度高，真正实现了新型建筑墙体板材的工业化流水线生产。5. 本生产线能生产瓦楞板，完美的波浪搭接工艺，免去了平板做房顶的防水费用，每平方米节省8—15元。6. 由于本设备采用轨道自走式设计，生产的产品在每趟轨道上可重复重叠，同时可设多趟轨道，大大

节省生产场地。7. 浆料中可以加入农作物桔杆，锯末，稻草（壳），粉煤灰等，实现废物循环利用，节能环保，降低成本。

山东宁津嘉禾节能设备有限公司位于交通便利的宁津县，厂家生产的产品规格齐全工艺特别、购买用户者一致好评信誉超高，欢迎广大用户咨询选购。13181364888王经理

本产品的加工定制是是，类型是生产机械，成型周期是20（秒），传动方式是链条，激振频率是30（次/分），最大压力是5.0（KN），整机重量是5.0（t），振动频率是30（hz），工作气压是0.8（Mpa），外形尺寸是27000*900*1500（cm），装机容量是20（kw），成型压力是2.0（吨），主振形式是齿轮，总功率是25（w），品牌是嘉禾，型号是jh-026，别名是无机保温板设备生产线，用途是生产加工