

# 平顶山地下管道防腐漆厂家 环氧沥青漆价格

产品名称	平顶山地下管道防腐漆厂家 环氧沥青漆价格
公司名称	济宁慧创科贸有限公司
价格	15.00/公斤
规格参数	品牌:百丽安 包装:桶 干燥时间:表干1h
公司地址	济宁市任城区
联系电话	0537-2565066 13280030915

## 产品详情

防腐涂料施工后遇到问题怎么办？

预防措施(1)要根据使用条件选择施工用涂料，底漆与面漆必须配套使用。对混凝土基层应对表面作中性化处理，方可考虑使用油性涂料。不作处理的混凝土表面不能使用油性涂料。

防腐涂料施工后遇到问题怎么办？

(2)施工时涂料要有适当粘度，应按规范要求操作。若规范规定不具体时，要通过试验确定粘度。施工时要控制涂料的涂布量，涂料的湿膜厚度要适当，涂料应涂布均匀。

平顶山地下管道防腐漆厂家 环氧沥青漆采用进口环氧树脂

环氧沥青漆采用进口环氧树脂 安阳市地下管道防腐漆厂家

组成：由改性树脂、煤焦沥青、颜料、助剂、溶剂等组成的煤沥青涂料。

主要特征：

1、 具有优异的耐水性和盐水性

- 2、 具有良好的耐油性和抗化学品性能
- 3、 漆膜坚韧具有优良的附着力、耐磨性、耐冲情等物理性能
- 4、 具有良好的防锈性能和耐久性
- 5、 耐微生物腐蚀、电绝缘性能优良

用途：

适用于石油输送管道、自来水管道路以及电厂和工矿企业冷却水管道路的外壁防腐蚀涂料和管道补口防腐蚀涂料之用，也可以作电厂或工矿企业冷却水管道路的内壁防锈涂料之用。

颜色：黑色

基本参数：密度约1.5g/立米厘米

干膜厚度：70um 80um

湿膜厚度：140um 135um

理论用量：210g/平方米 170g/平方米

干燥时间

( 25 )	底漆	面漆
表干	2h	6h
实干	24h	48h

建议涂装道数：管道外壁或管道补口防腐涂衬层二布三漆涂衬层（普通防腐结构），底漆1道，面漆2道，涂层间缠绕玻璃布2层

涂装顺序：底漆——面漆——玻璃布——面漆——玻璃壁——面漆总最度达500-800um

客道内壁防腐涂层：底漆1道，面漆3道以上，涂装厚度应该达到310um钢材；喷砂处理至Sa2.5级或手工

除锈至St3级底材温度无氧化皮钢佬漆；漆膜损伤处、锈蚀处及锌粉上白锈，须进行二次除锈，打磨至St3底材温度须高于露点以上3 。

包装规格：20kg/桶

贮存期：一年

我公司专业生产防腐涂料、耐高温涂料、氟碳涂料、防火涂料、工业地坪涂料、油罐导静电涂料、凉凉胶隔热漆、[钢结构防腐漆](#)以及特种耐油涂料、[防锈漆](#)等各种类型的[重防腐漆](#)、防腐涂料!

我公司真诚、衷心欢迎广大用户与各界同仁来厂参观考察、洽谈咨询!电话：13280030915

厂址：济宁市高新区德源路与开源路交叉口向南100米路西

温馨提示：来厂前请提前联系，我司提前安排接待事宜!

联系人：王经理

手机：13280030915 微信:13280030915

QQ：3044194650

邮箱：3044194650@qq.com

公司网站：<http://www.jininghuichuang.com/>