

批量生产供应电热毯用可控温硅胶加热带 硅胶电热膜

产品名称	批量生产供应电热毯用可控温硅胶加热带 硅胶电热膜
公司名称	深圳市科信硅橡胶制品有限公司
价格	10.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:Cothion 型号:自由定制
公司地址	深圳市龙华新区民治街道龙塘西七巷8栋606
联系电话	0755-81478986 18948216221

产品详情

硅橡胶发热片由合金电热丝和硅橡胶高温绝缘布组成,

它发热快、温度均匀、热效率高、韧性好,耐压,耐磨擦,符合美国ul 94-v0级之耐燃标准、其使用方便、安全、防水、老化寿命长达五年,硅胶电热膜

技术参数

- 1) 绝缘材料最高耐温: 250
- 2) 最高使用温度: 250 - 300
- 3) 绝缘电阻: 5 m
- 4) 耐压强度: 1500v/5s
- 5) 功率偏差: $\pm 8\%$
- 6) 耐电电压: $> 5\text{ kv}$,
- 7) 最大1000mm \times 8000mm 最小20mm \times 20mm厚度1.5mm (最薄0.8mm, 最厚4mm) 引线长度:标准200m m,超出以上尺寸请与我司联系。

硅胶加热片订购指南:

硅胶加热片的形状可自由制作,也可以跟据需要进行设计。

硅胶加热片由合金电阻丝均匀分布在硅橡胶绝缘层上，形状可以自由定制，制做完成后不可裁剪。

硅胶加热器可加工多种形状，圆形，三角形，异形等。

硅胶加热板安装选择：可开镙钉孔，两面胶带，弹簧扣，或者在我工厂内粘附。

因硅胶加热片的安装状态，使用环境，温度控制方法的不同，其电力密度会发生很大变化，选用时请与本公司联系咨询。

用户需知：

不可用力拉扯电源线。

如配温控器,请不要装在有滴水的地方。不要将温控器和发热片分开使用。

本产品没有强制关闭功能，不使用时一定要将电源线与电源断开。

请不要将本产品浸泡在液体中使用，本产品室内使用，在干燥的环境，虽然有静电现象发生，但功能上没有问题。

在易引发火灾或爆炸的环境中请不要使用。

硅橡胶加热器包装

胶袋纸箱是UL