

# 热风精密烘箱 大型工业热风循环烤箱 数显可编程干燥机

产品名称	热风精密烘箱 大型工业热风循环烤箱 数显可编程干燥机
公司名称	上海实贝仪器设备厂
价格	50000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:TATUNG 型号:FLD-2000
公司地址	上海市奉贤区柘林镇沪杭公路3215号
联系电话	021-67109819 18918265843

## 产品详情

### 热风精密烘箱

购买须知：此规格尺寸无现货，定制产品，买家可以按照自己的使用需求与销售人员进行沟通后线下购买，产品详细介绍仅供参考，请按实际需求的规格尺寸购买。

厂家大量供应定制热风精密烘箱，大型工业热风循环烤箱，进口数显可编程控温热风干燥机

用途范围:热风精密烘箱用于医药、化工、食品、农副产品、水产品、轻工等行业物料的加热固化、干燥脱水。烘烤有化学性气体及食品加工待烘烤物品，油墨的固化、漆膜的烘干等，广泛使用于电子、电机、通讯、电镀、塑料、五金化工、仪器、印刷、制药、pc板、粉体、含浸、喷涂、玻璃、木器建材等烘干、回火、预热、定型、加工等。

风机循环送风循环模式:

水平风:左边出风，右边吸风，适合粉末状物品烘烤！

垂直风:两边出风，中间吸风，适合大件工业品烘烤！

热风精密烘箱空气循环系统采用风机循环送风方式，风循环均匀

技术参数:

型号：fld-2000

内胆尺寸：w1200\*d1000\*h1600 (mm)；

外形尺寸：w1600\*d1140\*h1970 (mm)；

控温范围：室温+10 ~ 300

升温时间：升温至150 大约15min

温度均匀性：±1.5%(空载测试)

1.保护装置：pid自整定、自动恒温、自动计时、温度定时、报警断电、超温断电、漏电保护、电机过载保护等控制线路保险丝、无熔丝开关等电气配件。

2.采用智能温度控制器，pid自动演算，led显示，配合ssr固态继电器输出，能精确控制温度之精准度。

3.内胆材质采用镜面不锈钢，氩弧焊满焊，防止机台本身产生灰尘；外箱用2.0mm冷扎板高温粉体烤漆。

4.双重超温保护,安全更可靠。

5.内部精密热风循环，烘烤物件受热均匀。升温时间快,温度稳定精准；优秀的隔热、断热技术，密封效果显著；机体外壳温度低，对室内环境温度影响较小；节能省电、安全性能强。

6.可充氮气,达成无氧化烘烤环境。

7.运风方式可根据客户烘烤产品不同选择不同的运风方式。

8.温控系统、料盘、推车、层数可依客户需要选择配备。

## 结构特征

1)热风精密烘箱由角钢、不锈钢板以及冷钢板构成。

2)保温层由高密度硅酸铝棉填充，高密度硅酸铝棉保证了烘箱的保温性，也确保了使用者的安全性。

3)加热器安装位置是底部、顶部或两侧。

4)数显智能仪表来控制温度。

5)风源由循环送风电机（采用无触点开关）带动风轮经由加热器，而将热风送出，再经由风道至烘箱内室，再将使用后的空气吸入风道成为风源再度循环，加热使用。确保室内温度均匀性。当因开关门动作引起温度值发生摆动时，送风循环系统迅速恢复操作状态，直至达到设定温度值

本产品的加工定制是是，品牌是TATUNG，型号是FLD-2000，类型是鼓风干燥箱，材质是外壳钢板烤漆，内胆不锈钢，温度范围是室温+10 ~ 300度（ ），功率是15KW，工作室尺寸是W1200\*D1000\*H1600（mm），重量是550（kg），适用范围是化工，制药，电子，印刷，汽车，橡胶