

钢制VSSJAF双法兰传力接头DN200 生产销售管路补偿接头

产品名称	钢制VSSJAF双法兰传力接头DN200 生产销售管路补偿接头
公司名称	巩义市净翼供水设备有限公司
价格	300.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:豫净翼 型号:VSSJA-2
公司地址	中国 河南 郑州 巩义市 西村镇西村永安路
联系电话	86 0371 85618220 15238336216

产品详情

双法兰传力接头是泵、阀门，管道等设备与管道连接的一种产品，通过全螺栓把它们连接起来，使其成为整体，并有一定的位移量，方便安装。可承受管线的轴向压力。这样就可以在安装维修时，根据现场安装尺寸进行调整，在工作时可以提升工作效率，对泵、阀门等管道设备起到保护作用。优点1.安装简单方便、方便阀门安装、可承受管线的轴向拉力。2.该产品采用金属铸造或焊接组成，松套部位选用梯形橡胶密封圈，在压盖和螺栓的作用下。3.利用橡胶压缩弹性变形原理。迫使密封圈变形于接头本体伸缩管外壁之间进行静密封。4.金属和密封圈严格按使用性能及用户要求选用。材质外部涂装强度高的防腐漆料，各部连接螺栓为强度高的碳钢或不锈钢制作。因为本体与伸缩管之间有一定间隙，使它具有轴向和径向位移5.在管道中能有效的补偿和缓解管道和盲板推力，又能便于水泵，阀门的安装维修更换。

双法兰传力接头是由法兰松套伸缩接头和短管法兰，传力螺杆等构件组成，能降低被连接件的轴向推力（盲板力）和补偿管路安装误差，双法兰传力接头不能吸收轴向位移。1作用双法兰传力接主要用于泵、阀门等附件的松套连接。双法兰松套传力接头是有松套伸缩接头和短管法兰、传力螺杆等构件组成，它能传递被连接件的轴向推力（盲板力）和补偿管路误差，不能吸收轴向位移。重要用于泵、阀门、管路等附件的松套连接。2参数公称通径：dn20mm-dn3200mm工作压力：0.6-2.5mpa使用介质：水、污水。密封材料：nbr制造标准：gb12465-2007。3安装说明由本体，密封圈，压盖，伸缩短管等主要部件组成该产品适用于两边均与法兰连接的管道中安装时调节产品两端与法兰的安装长度，对角均匀拧紧压盖螺栓使用其成为一个整体并有一定的位移量方便安装维修时根据现场时根据现场尺寸进行调整。在工作时可以反轴向推力传递至整个管道。4适用范围本产品适用于输送海水、淡水、冷热水、饮用水、生活污水、原油、燃油、润滑油、成品油、空气、煤气、温度不高于250度的蒸汽和颗粒粉状等介质。