

枣庄化云热压机不锈钢软管

产品名称	枣庄化云热压机不锈钢软管
公司名称	枣庄市市中区化云软管经营部
价格	100.00/米
规格参数	材质:304不锈钢 产地:枣庄 品牌:化云金属软管
公司地址	中国 山东 枣庄市市中区 市中区
联系电话	86 0632 3751080 15949954049

产品详情

材质	304不锈钢	产地	枣庄
品牌	化云金属软管	型号	JRC/F
壁厚	0.22	等级	1
直径	15		
			0--400 ()
摩擦系数0.9		使用温度范围	1.6 (mpa)
材质304		抗撞强度	32---500 (mm)
管道厚度1.0--3 (mm)		管道口径	水, 油, 气 适用流体

金属软管是工程技术中重要的连接构件，由波纹柔性管、网套和接头结合而成。我国已于1993年发布了国家标准《波纹金属软管通用技术条件》(gb/t14525-93)。金属软管采用奥氏体不锈钢材料或按用户要求的材料制造，具有优良的柔软性，耐蚀性，耐高温性 (- 235 ~ + 450)，耐高压性 (最高为32mpa)，在管路中可对任何方向进行连接，用以温度补偿和吸收振动、降低噪声、改变介质输送方向、消除管道间或管道与设备间的机械位移等，双法兰金属波纹软管对有位移、振动的各种泵、阀等的柔性接头尤为适用。金属软管使用的波纹管有两种，一种是螺旋形波纹管；另一种是环形波纹管。螺旋形波纹管螺旋形波纹管是波纹呈螺旋状排布的管形壳体，在相邻的两波纹之间有一个螺旋升角，所有的波纹都可通过一条螺旋线连接起来。环形波纹管环形波纹管是波纹呈闭合圆环状的管形壳体，波与波之间由圆环波纹串联而成。环形波纹管由无缝管材或焊接管材加工成形。受加工方式制约，较之螺旋形波纹管，其单管长度通常较短。环形波纹管的优点是弹性好、刚度小。