

生产扩口式接头 扩口 不锈钢

产品名称	生产扩口式接头 扩口 不锈钢
公司名称	枣庄市市中区化云软管经营部
价格	2.00/套
规格参数	型号:扩口 材质:不锈钢 规格:六分
公司地址	中国 山东 枣庄市市中区 市中区
联系电话	86 0632 3751080 15949954049

产品详情

型号	扩口	材质	不锈钢
规格	六分	公称直径	20 (mm)
连接型式	插入	适用范围	机械 ,
卡套式接头c: 公制 24 ° 内锥面轻系列; d: 公制24 ° 内锥面 重系列	1c/1d(公制24 ° 内锥面 /公制24 ° 内锥面)	1c9/1d9(24 ° 内锥面 /24 ° 内锥面,90 °)	1cg/1dg(24 ° 内锥面/英 管螺纹) 1cg4/1dg4(24 ° 内锥 面/英管螺纹,45 °)
1ch/1dh(24 ° 内锥 面/公制螺纹)	1ch9/1dh9(24 ° 内锥面 /公制螺纹,90 °)	1co/1do(24 ° 内锥面 /sae带o形圈)	1co9/1do9(24 ° 内锥/sae 带o形圈,90 °) 1ci/1di(公制螺纹绞接 体)<含英制>
1ct9/1dt9(24 ° 内锥 /英锥管外螺纹,90 °)	1cw/1dw(24 ° 内锥/焊 接管,)	1cfl/1dfl(24 ° 锥/sae 法兰3000psi)	1cfl9/1dfl9(24 ° 内锥/sae 法兰3000psi,90 °) 1dfs(24 ° 内锥/sae法 兰6000psi)
1c-y/1d-y(24 ° 内锥/内锥焊接过板)		2c/2d(公制外螺纹24 ° /内螺纹24 °)	2c9/2d9(外螺纹22bc/2bd(英管外螺纹6 3c/3d(公制 24 ° /公制内 90 °) 4 ° /内螺纹24 ° , 0 ° /公制内螺纹24 ° 24 ° /公制内 4 °))))

1c-y/1d-
y(24 ° 内锥/内锥焊接过板)

2c/2d(公制外螺纹24 ° /内
螺纹24 °)

2c9/2d9(外螺纹24
° /内螺纹24 ° ,90
°)

2bc/2bd(英管外螺纹
60 ° /公制内螺纹24
°)

3c/3d(公制内螺
纹24 ° /公制内螺
纹24 °)