

加工定做各种非标金属软管

产品名称	加工定做各种非标金属软管
公司名称	枣庄市市中区化云软管经营部
价格	55.00/件
规格参数	材质:304不锈钢 公称外径:12 (mm) 壁厚:0.22-3 (mm)
公司地址	中国 山东 枣庄市市中区 市中区
联系电话	86 0632 3751080 15949954049

产品详情

材质	304不锈钢	公称外径	12 (mm)
壁厚	0.22-3 (mm)	用途	水, 蒸汽, 油

ptfe—金属网套波纹软管是在ptfe波纹软管外编织一层或多层钢丝网或钢带套(根据压力而定), 两端配有接头或法兰的柔性元件。它能吸收振动、补偿位移, 尤其是在管路系统中有补偿大位移的能力。同时, 具有重量轻、体积小、抗疲劳、柔性好、耐强蚀、耐高压等优点。适用于腐蚀强、压力高的管路系统。

规格: dn20---300mm, 长度可按用户要求制作。

材质不锈钢-	齐全- (mm)
管道厚度齐全 (mm)	管道口径
	水、蒸汽、油、冷却剂
	适用流体

结构特点:

金属软管整体全部icr18ni9ti不锈钢材料制成, 具有很好的防蚀能力。软管管体为薄壁无缝不锈钢管液压旋压成型, 具有较强的柔韧性, 弯曲和搞振效果好: 编织网套的加强保护, 使之具有更高的承压能力。软管两端的连接还可制成除螺纹, 法兰标准型之外的其它连接方式。此软管不仅适于与旋转接头的配套, 而且还可用于其它流体介质输送管理的必要性连接。

使用条件:

最高压力: 规格不同, 其最高压力值也不同

最高温度: 400摄氏度

弯曲半径: 见软管规格附表。

注意：软管的安装与使用就详细阅读使用说明后进行。

批发说明