

# 黑龙江鸡西皮带胶SK313

产品名称	黑龙江鸡西皮带胶SK313
公司名称	河南茵美特机械设备有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:RAMIMTECH 型号:SK313 规格:1kg胶水+40g硬化剂
公司地址	河南省郑州市郑东新区五栋大楼
联系电话	0371-55916843 15890628788

## 产品详情

皮带出现破损，如被划伤撕裂等情况时，就需要选择一款快速好用的皮带胶进行修补。那么怎么才能在种类繁多的皮带胶中，选出真正好用的皮带胶呢？

北方冬季室外气温普遍在零度以下，皮带胶性能大受影响，有些胶水甚至冻结不能使用，勉强能够使用，粘接后效果也极差，根本不能达到皮带工作强度，恢复运转。

茵美特冷硫化皮带胶sk313，工作温度-40 -150 ，常温固化，与固化剂混合后可迅速完成固化，固化后即可达到工作强度，开机使用，冷硫化皮带胶sk313与茵美特修补条的蓝色半硫化层发生硫化反应，强度可与热硫化同级。

### 输送带冷粘胶水sk313的使用方法

#### 打磨

打磨输送带破损位置，打磨面最好比损伤部位宽2-3cm，打磨深度以埋入修补条后与输送带表面平齐为宜。打磨后不能有光面，如果是织物输送带轻微打磨织物层。

#### 清洁

用干净毛刷清扫干净打磨后的破损面之后，用专用清洗剂sk353对皮带进行深度清洁，并干燥。

#### 涂胶

按100:4的比例混合胶水sk313与固化剂，混合均匀后在破损面涂刷一层胶水，完全干燥后涂刷第二层胶水，在修补条的半硫化层上同样涂刷一层胶水，待胶水似干非干（手指背试涂胶面，略有粘性）时，即可进行粘接。

## 贴合

修补条粘接面沿着破损面进行贴合，在贴合过程中尽量避免包入空气。贴合完毕之后，使用压实滚轮由内至外进行滚压，将修补面空气排出、压实。

在操作过程中，可以使用暖风机或碘钨灯等进行加热，加快固化速度，并达到更高的粘接强度。