## 工字梁 H20 H16 木工字梁

产品名称	工字梁 H20 H16 木工字梁	
公司名称	漳州市旺佳美工贸有限公司	
价格	43.00/米	
规格参数	规格:H20H16(mm) 含水率:10-12(%) 树种:辐射松	
公司地址	漳州市芗城区319国道墨溪路段公路边	
联系电话	86 596 2616869 15305961569	

## 产品详情

规格	H20 H16 ( mm )	含水率	10-12 (%)
树种	辐射松	等级	优质
表观密度	X ( g/m3 )	顺纹抗压强度	X (MPa)
抗弯强度	X (MPa)	顺纹抗拉强度	X (MPa)
顺纹抗剪强度	X ( MPa )	保温性能	中
表面效果	颜色均匀,色真	产地	福建漳州
导热系数	中	品牌	旺佳美
使用范围	室内	特殊功能	不易劈裂
颜色	浅色	用途	建筑模板

- 1、腹板胶水用酚醛树脂胶,腹板和翼板的组合处及翼板接长用台湾王好木胶水,表面涂刷高级黄色水性漆,且具有防水功能。各棱边无掉边,缺角。
- 2、上下翼板、腹板无裂纹,断裂;翼板接头均采用明接,上下翼板的接头不在同一直线上,并且错开距离不得小于150mm.
- 3、相同木质染色后颜色均匀、一致,色真;木工字梁接头部位的强度不得低于木工字梁本身的强度。
- 4、局部表面无空洞;材料无腐蚀、虫眼;翼板上表面光滑平整,木工字梁表面防腐涂料或者油漆厚度均匀,无流挂无脱落现象。
- 5、翼板上表面无死结,翼板无虫眼。

检验项目	设计值	偏差值/结果	抽样频率
断面抗弯	5.99kn.m	满足设计要求	4500米取1组(3节)
断面抗剪	11.0kn	满足设计要求	4500米取1组(3节)
断面尺寸长	设计确定值	满足设计要求	30%

断面尺寸翼板宽	80mm	+/- 1.0mm	30%
断面尺寸翼板厚	40mm	+/- 1.0mm	30%
断面尺寸腹板厚	32mm	+1.0 mm,不允许负公差	30%
断面尺寸高	200mm	0.5mm	50%
平直角	=1/2000</td <td>相对偏差不大于1mm</td> <td>100%</td>	相对偏差不大于1mm	100%
含水率	11%	+/- 2.0%	每批1%
预留孔孔径	满足设计	0-+2.0mm。孔径周围平整	30%
		,开孔光滑,涂刷防水漆	
		两道	
上下翼板与腹板相对间隙	=1 mm</td <td>小于1mm</td> <td>30%</td>	小于1mm	30%
木梁水煮	高压煮沸6小时	不开胶,不开裂,不变形	每批一节
木梁水泡	7天	不开胶,不开裂,不变形	<b>每批一节</b>
染色剂	T	不退色,不开胶,不起皱	<b>每批一节</b>
	时		