二手高频皮革压花机 高周波包装封口机械

产品名称	二手高频皮革压花机 高周波包装封口机械
公司名称	上海岚青包装设备有限公司
价格	3500.00/个
规格参数	建议零售价:￥6200.00 加工定制:是 类型:包装封口机
公司地址	上海市嘉定区江桥镇宝园七路159号
联系电话	86-02161994045 13918748296

产品详情

高频机又称高周波，全称高频塑胶熔接机(又名高周波塑胶熔接机)，是pvc，pet，petg，pe塑料热合的首选
利用高频电子管震荡使塑料内部分子振荡及共振使塑料分子重新排列产生热能使塑料在压力下重新熔合。
塑料焊接，吸塑包装，包括上下双泡罩热合切边，泡罩与纸板热合切边等。

高频机工作原理：高频，高周波焊接设备，属于高频介质加热设备，利用高频振荡电路正负极产生热量
料达到熔合。 高频机(即高周波塑胶熔接机)主要用于各种聚氯乙烯(pvc)为主的塑胶熔接、焊接、烫金等。
，petg包装(包括上下双泡罩热合切边，泡罩与纸板热合切边)，汽车内饰件、商标、文具盒、雨衣、吹气
，凉液垫，鞋类制品、坐垫，各种包装袋，手提软袋等的热合加工，各种凹凸形状的花纹图案、字母文字
简单装置还可以进行烫金加工。

高频机特点：1、输出电力强大本机振荡器所产生的周率27.12mhz或40.68mhz,符合国际工业段标准，各种
殊电子线路，可避免不当操作，且能最快时间熔接制品、提高产品产量。2、高感度火花防止装置当火花
切断高周回路，使机件及物件损害降低，自动切断高压保证振荡管及整流器。3、过流保护，当高频电流
品模具设定电流值时，保护设备保护产品。 工作原理是介质材料，在高频电场的作用下使分子重新排列，
排列，因高频电场，以极快的速度改变方向，则介质材料，就会因介电损耗而发热。

pvc塑料薄膜和硬片不同于其它塑料，在高温下无法分切和粘合，还需要借助高频电流才能很好地将其熔
常生活中看到的一些塑料制品，如：透明的化妆品包，软塑料雨棚，透明的双泡壳包装,汽车的遮阳板等都
机进行加工。 主要用于：吸塑包装（包括上下双泡罩热合切边，泡罩与纸板热合切边），汽车内饰件、商
标、文具盒、雨衣、吹气玩具、塑料封面，凉液垫，鞋类制品、坐垫，各种包装袋，手提软袋等的热合加
形状的花纹图案、字母文字的压制。装上简单装置还可以进行烫金加工。

上海岚青包装设备有限公司工厂设在上海嘉定江桥镇宝园七159号,上海设岚青包装备有限公司拥有完整理体系；专业生产批发高周波设备、高周波设备的零配件、各类pvc包装袋、化妆包、广告袋、卡袋、超件袋等制品，价格低廉，面对新的机遇、新的挑战，本着诚信、专业、高效、学习的企业精神和固本、创展战略，依托科技，勇于创新，以市场为导向，有专业的产品设计人员和管理人员，以可靠的质量保证和用户提供更多更新的高品质产品，上海岚青包装设备有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。参观、指导和业务洽谈。

本产品的建议零售价是￥6200.00，加工定制是是，类型是包装封口机，品牌是岚青，型号是2.5KW，功率是2.5（Kw），重量是220KG（kg），外形尺寸是1100*1200（mm），包装材料是塑料，包装类型是袋，生产能力是30（次/分），自动化程度是脚踏，适用对象是果汁饮料,化妆品类,护肤品类,果冻,牙膏，适用行业是医药,烟酒,礼品、工艺品,服装,日化,家纺,餐饮,食品,玩具，售后服务是质保，电源是220V，封口速度是2S，封口宽度是600MM，薄膜厚度是0.16MM，耗用功率是2.5KW，输送载重是500KG，温控范围是常温，印字个数是按需，适用容器的最大尺寸是平面袋600MM，适用容器的最小尺寸是平面袋10mm