

## 逆变空气等离子 LGK-40 供应瑞凌

产品名称	逆变空气等离子 LGK-40 供应瑞凌
公司名称	临沂丽山机电设备有限公司
价格	1290.00/个
规格参数	品牌:瑞凌 型号:LGK-40 工作形式:等离子焊
公司地址	临沂市兰山区香江五金机电城A1区36号A7区43号
联系电话	0539-3120035 13969985535

## 产品详情

上一个【下一个】

产品名称：逆变空气等离子切割机lgk-40

产品型号：lgk-40

产品信息：

- 一、pwm调制技术，逆变频率高，体积小，重量轻，高效节能；
- 二、能量集中，切割速度快，割缝窄，切口光洁，变形小；
- 三、带引弧，输出稳定，可连续工作，使用寿命长；
- 四、适用于普通钢、不锈钢、铝、铅、钛、镍复合金属、铸铁等几乎所有金属板管材料，广泛使用于钢铁结构、制造业，汽车维修等；
- 五、非高频起弧，易于携带；
- 六、优化的切割枪冷却方式，大幅延长配件寿命；
- 七、采用气压调节器（降压），可以使用于外部气压高的情况；
- 八、切割电流连续可调，准确直观；

九、内置过流、过热、过压、欠压等保护电路，操作安全；

十、全新斜面板外壳，人性化设计。

电源电压(v)： ：	220v	功率因数：	0.73	额定输入电 流(a)：	30
空载损耗(w)： ：	40	输出电流调 节范围(a)：	15-40	外壳防护等 级：	ip21
额定输出电 压(v)：	96	额定输出电 流(a)：	40	绝缘等级：	f
最大焊割厚 度(mm)：	16 (碳钢)	负载持续率( %)：	60	效率(%)：	80
主机重量(kg) ：	9	外型尺寸(m m)：	400 × 155 × 291		
起弧方式：	接触起弧				

本产品的品牌是瑞凌，型号是LGK-40，工作形式是等离子焊，焊接方式是压力式，电流是交流，样式是便携式，驱动形式是手动，保护气体类型是无，作用对象是金属，动力形式是电焊，电流调节范围是15-40，适用对象是金属切割