

# 郑州致达化工供应工业凡士林i

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 郑州致达化工供应工业凡士林i                                |
| 公司名称 | 郑州市二七区致达化工商行                                  |
| 价格   | 10000.00/吨                                    |
| 规格参数 | 类别:石油脂 - 凡士林<br>熔点:45-60度 ( )<br>含油量:55 ( % ) |
| 公司地址 | 中国 河南 郑州市二七区<br>郑州市二七区中陆洗化城A区                 |
| 联系电话 | 86 0371 60972863 13073737979                  |

## 产品详情

|     |           |     |            |
|-----|-----------|-----|------------|
| 类别  | 石油脂 - 凡士林 | 熔点  | 45-60度 ( ) |
| 含油量 | 55 ( % )  | 色度  | 1-10       |
| 嗅味  | 无嗅        | 针入度 | 5 ( mm )   |
| CAS | 8016-70-4 |     |            |

### 概述

本产品由高粘度润滑油馏份，经脱油所得的蜡膏掺合机械油并加入添加剂而成。本产品执行中国石化行业标准shoo39-90。

### 技术指标

| 项目                                   | 质量指标     |        | 试验方法     |
|--------------------------------------|----------|--------|----------|
|                                      | no.1     | no.2   |          |
| 滴熔点                                  | 45<br>80 |        | gb/t8026 |
| 酸值 mgkoh/g                           | 0.1      |        | gb/t264  |
| 腐蚀 ( 钢片，铜片100<br>, 3h )              | 合格       |        | sh/t0331 |
| 运动粘度 ( 100 ) ，<br>mm <sup>2</sup> /s | 10-20    | 15-30  | gb/t265  |
| 闪点 ( 开口 )                            | 190      |        | gb/t3536 |
| 锥入度 ( 150g ， 25<br>) 5s 0.1mm        | 140-210  | 80-140 | gb/t269  |
| 机械杂质 %                               | 0.03     |        | gb/t511  |
|                                      |          |        |          |

|      |           |         |
|------|-----------|---------|
| 水份 % | 无         | gb/t512 |
| 外观   | 浅褐色或深褐色软状 | 目测      |

### 性能优点

不溶于水，不乳化，化学稳定性好。具有良好的拉丝性能，优良的可塑性和胶体安定性。常温不流淌，低温不脆裂，防冻性能好。具有良好防锈及润滑性。粘附性好，气密性好，耐水防潮性能好。

### 用途

用于金属机件防锈剂。用于温度不高时，轻负荷的机械减磨润滑脂。用作橡胶软化剂和增粘剂。

### 包装及注意事项

本产品用洁净广口铁桶包装，每桶净重165kg。本产品应轻装轻卸，不能倒放，防止进水，应贮存于阴凉处，避免光照，隔离热源，以免变色。