

工业凡士林y 70 (%)

产品名称	工业凡士林y 70 (%)
公司名称	郑州市二七区致达化工商行
价格	8500.00/吨
规格参数	类别:石油脂 - 凡士林 熔点:为45到60度之间 () 含油量:70 (%)
公司地址	中国 河南 郑州市二七区 郑州市二七区中陆洗化城A区
联系电话	86 0371 60972863 13073737979

产品详情

类别	石油脂 - 凡士林	熔点	为45到60度之间 ()
含油量	70 (%)	色度	30
臭味	无嗅	针入度	252 (mm)
品牌	上海跃江		

概述

本产品由高粘度润滑油馏份，经脱油所得的蜡膏掺合机械油并加入添加剂而成。本产品执行中国石化行业标准shoo39-90。

技术指标

项目	质量指标		试验方法
	no.1	no.2	
滴熔点	45 80		gb/t8026
酸值 mgkoh/g	0.1		gb/t264
腐蚀 (钢片，铜片100 , 3h)	合格		sh/t0331
运动粘度 (100) , mm ² /s	10-20	15-30	gb/t265
闪点 (开口)	190		gb/t3536
锥入度 (150g , 25) 5s 0.1mm	140-210	80-140	gb/t269
机械杂质 %	0.03		gb/t511

水份 %	无	gb/t512
外观	浅褐色或深褐色软状	目测

性能优点

不溶于水，不乳化，化学稳定性好。具有良好的拉丝性能，优良的可塑性和胶体安定性。常温不流淌，低温不脆裂，防冻性能好。具有良好防锈及润滑性。粘附性好，气密性好，耐水防潮性能好。

用途

用于金属机件防锈剂。用于温度不高时，轻负荷的机械减磨润滑脂。用作橡胶软化剂和增粘剂。

包装及注意事项

本产品用洁净广口铁桶包装，每桶净重165kg。本产品应轻装轻卸，不能倒放，防止进水，应贮存于阴凉处，避免光照，隔离热源，以免变色。