

DKJ-5100BD伯纳德DKJ隔爆型电动执行器

产品名称	DKJ-5100BD伯纳德DKJ隔爆型电动执行器
公司名称	天津市伯克德自控设备有限公司
价格	10300.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:伯纳德 型号:DKJ-5100BD
公司地址	天津市 南开区 黄河道467号通耀大厦702室
联系电话	86-02227875884 13682116528

产品详情

伯纳德dkj隔爆型电动执行器dkj-5100bd属于防爆型电子式角行程dkj电动执行机构。扭矩:1600nm；电源电压：220v；连接方式：直连式 底座式;控制方式：手动（手轮控制）、电动（开关量控制）；输入信号：开关量信号；输出、输出信号： 型0-10ma， 型4-20ma

伯纳德dkj隔爆型电动执行器

一、伯纳德dkj隔爆型电动执行器用途

dkj-b隔爆型电动执行器是ddz型电动单元组合，它接受调节单元（或计算机）信号，自动地操纵执行机构完成调节任务，广泛地用于电站、化工、石油、冶金、建材、供热、轻工、水处理等行业。它可以输出转矩和90度转角。

dkj型电动执行机构，配上各种电动操作器，可完成调节系统的“手动—自动”的无扰切换，及时对被调节对象的远程手动操作。

我公司生产的执行机构位置发送器均采用最新传感元件，参考国外公司的最新电路集电源变压器，整流、稳压、功放、恒流于一体，制成模块（m）使执行机构的可靠性、稳定性更高，从而使系统更加安全可靠。

二、伯纳德dkj隔爆型电动执行器主要技术指标

- 1、输入信号：开关量信号
- 2、输入通道：三个
- 3、输入电阻： 型200 ； 型250

- 4、输出信号： 型0-10ma,dc; 型4-20ma,dc
- 5、输出力矩：见上表
- 6、输出轴每转时间 100 ± 20 秒
- 7、输出轴有效转角90°
- 8、死区： 型 150°a ; 型 240°a
- 9、阻尼特输出轴振荡次数不超过“三个半”周期
- 10、基本误差： $\pm 2.5\%$
- 11、回差：1.5%
- 12、电源电压：220v(+22v,-33v) 50hz
- 13、使用环境温度：放大器：0 ~ +50 ; 执行器：-25 ~ +55
- 14、使用环境相对湿度：放大器：10% ~ 70% , 执行器： 95%

本产品的加工定制是是，品牌是伯纳德，型号是DKJ-5100BD，驱动能源是电动执行器