

/进口铸钢比例式减压阀 PN16 DN100 厂家

产品名称	/进口铸钢比例式减压阀 PN16 DN100 厂家
公司名称	天津守训阀门销售有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:冠龙 材质:铸钢 型号:Y43X-16C
公司地址	天津市东丽区大毕庄北方五金城D区17栋117-118号
联系电话	86-02226323116 15822529678

产品详情

电话：15320048987

yb43x比例式减压阀注意：

(1) 使用减压阀时，严禁乱拧乱动、自行拆卸。否则减压阀的严密性能和降压性能都会遭到破坏。这不但影响正常供气，而且会造成以高压气体直接送气或漏气发生火灾的危险。

(2) 减压阀不但起降压作用而且起稳压作用。因此，使用时，禁止将减压阀的出气孔堵住工作原理：减压阀是一种自动降低管路工作压力的专门装置，它可将阀前管路较高的水压减少至阀后管路所需的水平。减压阀广泛用于高层建筑、城市给水管网水压过高的区域、矿井及其他场合，以保证给水系统中各用水点获得适当的服务水压和流量。

产品介绍：运用液压原理控制调节，结构简单 减压比例准确，大流量通行 既减动压，也减静压 运行平稳无噪音、无震动、消减水锤、保护管网 适用于任意角度安装 重量轻、体积小、安装维修方便

工作原理：在进口压力 p_1 的作用下，浮动活塞被推开，介质通过。由于活塞两端截面积不同而造成的压力差改变了阀后的压力，也就是在管路有压力的情况下，活塞两端的面积比构成了阀前与阀后的压力比。无论阀前压力如何变化，阀后静压及动压按比例可减至相应的压力值。

主要性能和零部件：

零件名称	材质
阀体、限位座	铸铁、不锈钢、锡青铜
活塞	不锈钢、锡青铜、合金铝
胶垫	丁腈橡胶、三元乙丙
"o"型圈	硅橡胶、三元乙丙

主要技术性能：	工作压力 (mpa)	1.0	1.6
	强度试验 (mpa)	1.5	2.4
	密封试验 (mpa)	1.1	1.76
	工作温度 ()	80、 150	
	用途	工业、生活给水、空调、采暖及消防系统	

型号规格外型尺寸表：	型号	规格dn(mm)	l(mm)	d(mm)	重量(kg)		
y13x-10		15	73	50	1		
		20	73	50	1		
		25	84.5	54	1.2		
		32	95	60	1.5		
		40	116	68	2.5		
		50	122	80	3		
		y43x-16		50	88	160	6
				65	95	180	9
				80	108	195	11
				100	125	215	15
		125	152	245	27		
		150	172	280	31		

本产品的品牌是冠龙，材质是铸钢，型号是Y43X-16C，连接形式是法兰，适用介质是水，规格是100