

复合式高速排气阀 远大重工阀门

产品名称	复合式高速排气阀 远大重工阀门
公司名称	石家庄远大重工阀门有限公司
价格	400.00/个
规格参数	品牌:远大重工阀门 型号:复合式高速排气阀 材质:碳钢
公司地址	河北省石家庄市广河大厦1-2803
联系电话	0311-86678788 13903311147

产品详情

基本信息栏

品名	型号	规格	压力	材质
复合式高速排气阀	fgp4x	dn50-300	pn1.0-2.5mpa	铸铁、铸钢、不锈钢

一、简介

复合式高速排气阀可防止浮球在高速气流中被吹起而堵塞排气口，造成排气阀失效。复合式高速进排气阀安装于有可能高速进排气的地方，充水时高速排除管道中的空气，在管道放空时吸入空气保持排水通畅，管道正常工作时可以不断地排除析出的空气。在有可能产生水锤的时候使空气自动进入，避免产生负压，防止或减缓水锤的危害。

二、结构特点

- 1、充水时高速排气，不怕吹堵。
- 2、放水时高速吸气。
- 3、压力下微量排气。

三、性能参数

- 1、公称压力：1.0mpa；1.6mpa；2.5mpa
- 2、适用介质：清水、原水；
- 3、介质温度：0~100。

四、连接尺寸

通径	长度a	宽度b/l	高度h
dn50	250	130	260
dn80	315	170	340
dn100	413		334
dn150	580		520

dn200	668		640	
dn250	770		780	
dn300	850		920	

五、气体产生

- 1、在管道安装完毕后通水之前，管道内充满了空气。
- 2、水在水泵工作前后因压力发生较大的变化而出现气体。
- 3、管道系统内部水温发生变化，产生空气。
- 4、水在通过管道的一些附件，如阀门、三通、弯头等，由于水压力发生较大变化，会产生气体。
- 5、管道系统的渗漏。
- 6、管道维修、维护时，管道泄水或水锤等工作情况产生的负压进气。

六、安装位置

对于长距离输水管线,较理想的排气方法是在较短的距离内安装数量较多，口径较小的排气阀；最高点两侧有不同坡度时，按条件苛刻的坡度确定。；排气阀下面应安装一个同一口径的阀门，一般为闸阀；排气阀应垂直安装。复合式高速排气阀安装位置的选择

质量第一-顾客满意复合式高速排气阀质量保证复合式高速排气阀服务承诺

<p>我们保证提供符合质量要求、相关标准的全新的无缺陷的产品。</p> <p>向用户介绍产品的性能和使用要求并提供有关的技术资料，免费对现场人员技术培训，协助指导有关人员调试。</p> <p>重大技术装备项目和重点工程式项目配套的产品，欢迎用户来访监制。</p>	<p>产品在使用中我厂定期组织技术质检部人员进行访问，让产品更好的投入使用。</p> <p>实行“三包”服务（包退、包换、包修），易损件终身维修，非认为因素或操作不当的损坏，1年内可免费更换。</p> <p>发现质量问题，在接到用户通知后，24小时内作出答复或派人员前往处理，做到问题不解决，服务不停止。</p>
---	--

本产品的品牌是远大重工阀门，型号是复合式高速排气阀，材质是碳钢，连接形式是法兰，压力环境是常压，工作温度是常温，形态是隔膜式，转速是1，标准是国标，外形是中型，流动方向是单向，零部件及配件是阀体，驱动方式是手动，适用介质是水，类型(通道位置)是二通式，规格是50