

# 水性纸箱油墨 五星 颜色齐全

产品名称	水性纸箱油墨 五星 颜色齐全
公司名称	诸城市腾霞油墨有限公司
价格	7.00/吨
规格参数	品牌:五星 颜色:颜色齐全 单件净重:18 (g)
公司地址	山东省潍坊市诸城市相州镇兴和村东
联系电话	0536-6301028

## 产品详情

品牌	五星	颜色	颜色齐全
单件净重	18 (g)	着色力	100 (%)
细度	15 (um)	粘度	国标 (S)
适用对象	塑料印刷	流动度	适合 (mm)
干性	适合	固着速度	适合 (min)
保质期	12 (个月)		

## 水性纸箱油墨

品牌恐龙	各色
单件净重22000 (g)	颜色 95 (%)
细度20 (um)	着色力 30-50 (s)
适用对象包装纸箱、塑料编织袋等	粘度 15 (mm)
干性 2	流动度 5 (min)
保质期12 (个月)	固着速度

以高分子材料经合成反应的水溶性进口树脂为主料，配以高级有机颜料，辅以特制乳液精细研磨配制而成。着色材料不含铅、铬及其它重金属成分，无苯类溶剂，无毒、不燃、不爆，符合绿色环保要求，有利于职工健康。

本产品低泡沫、耐磨擦、抗划伤、色泽鲜、耐水性好、流动性好，干燥快，转印性好，广泛适应于各类纸制品、塑料、编织袋等承印物进行高精度印刷。

技术参数：

序号	项目	技术参数	检测 (方法) 标准
----	----	------	------------

1	颜色	近标	gb/t14624.1-93
2	细度	20微米	gb1724-79
3	粘度 (涂4#杯25 )	30 - 50秒	gb1723-79
4	ph值	9 ± 0.5	gb8325-87
5	耐水性	3级	滤纸染色法
6	耐摩擦性	10次	qb/hd03-98

品牌恐龙

单件净重22000 (g)

细度20 (um)

适用对象包装纸箱、塑料编织袋等

干性 2

保质期12 (个月)

各色

颜色

95 (%)

着色力 30-50 (s)

粘度

15 (mm)

流动度

5 (min)

固着速度

以高分子材料经合成反应的水溶性进口树脂为主料，配以高级有机颜料，辅以特制乳液精细研磨配制而成。着色材料不含铅、铬及其它重金属成分，无苯类溶剂，无毒、不燃、不爆，符合绿色环保要求，有利于职工健康。

本产品低泡沫、耐磨擦、抗划伤、色泽鲜、耐水性好、流动性好，干燥快，转印性好，广泛适应于各类纸制品、塑料、编织袋等承印物进行高精度印刷。

技术参数：

序号	项目	技术参数	检测 (方法) 标准
1	颜色	近标	gb/t14624.1-93
2	细度	20微米	gb1724-79
3	粘度 (涂4#杯25 )	30 - 50秒	gb1723-79
4	ph值	9 ± 0.5	gb8325-87
5	耐水性	3级	滤纸染色法
6	耐摩擦性	10次	qb/hd03-98

品牌恐龙

单件净重22000 (g)

细度20 (um)

适用对象包装纸箱、塑料编织袋等

干性 2

保质期12 (个月)

各色

颜色

95 (%)

着色力 30-50 (s)

粘度

15 (mm)

流动度

5 (min)

固着速度

以高分子材料经合成反应的水溶性进口树脂为主料，配以高级有机颜料，辅以特制乳液精细研磨配制而成。着色材料不含铅、铬及其它重金属成分，无苯类溶剂，无毒、不燃、不爆，符合绿色环保要求，有利于职工健康。

本产品低泡沫、耐磨擦、抗划伤、色泽鲜、耐水性好、流动性好，干燥快，转印性好，广泛适应于各类纸制品、塑料、编织袋等承印物进行高精度印刷。

技术参数：

序号	项目	技术参数	检测（方法）标准
1	颜色	近标	gb/t14624.1-93
2	细度	20微米	gb1724-79
3	粘度（涂4#杯25）	30 - 50秒	gb1723-79
4	ph值	9 ± 0.5	gb8325-87
5	耐水性	3级	滤纸染色法
6	耐摩擦性	10次	qb/hd03-98

品牌恐龙

单件净重22000（g）

细度20（um）

适用对象包装纸箱、塑料编织袋等

干性 2

保质期12（个月）

各色

颜色

95（%）

着色力 30-50（s）

粘度

15（mm）

流动度

5（min）

固着速度

以高分子材料经合成反应的水溶性进口树脂为主料，配以高级有机颜料，辅以特制乳液精细研磨配制而成。着色材料不含铅、铬及其它重金属成分，无苯类溶剂，无毒、不燃、不爆，符合绿色环保要求，有利于职工健康。

本产品低泡沫、耐磨擦、抗划伤、色泽鲜、耐水性好、流动性好，干燥快，转印性好，广泛适应于各类纸制品、塑料、编织袋等承印物进行高精度印刷。

技术参数：

序号	项目	技术参数	检测（方法）标准
1	颜色	近标	gb/t14624.1-93
2	细度	20微米	gb1724-79
3	粘度（涂4#杯25）	30 - 50秒	gb1723-79
4	ph值	9 ± 0.5	gb8325-87
5	耐水性	3级	滤纸染色法
6	耐摩擦性	10次	qb/hd03-98