

无笨无酮醇溶PET水煮油墨

产品名称	无笨无酮醇溶PET水煮油墨
公司名称	诸城市腾霞油墨有限公司
价格	26.00/吨
规格参数	品牌:腾霞 颜色:各种颜色 印刷方式:胶印
公司地址	山东省潍坊市诸城市相州镇兴和村东
联系电话	0536-6301028

产品详情

品牌	腾霞	颜色	各种颜色
印刷方式	胶印	单件净重	18 (g)
着色力	95--110 (%)	细度	5--10 (um)
粘度	25--30 (S)	适用对象	PET薄膜
流动度	适应 (mm)	保质期	12 (个月)

随着人民环保意识的深入，食品包装对油墨的要求越来越高，我公司专业生产无笨无酮pet水煮油墨（耐水煮），采用先进的技术配方，全部使用醇、脂类做为熔剂，是整个油墨无笨化，无酮化，是一种环保，出口，食品包装的绿色产品。

主要技术指标：

- 1.颜色近似表样
- 2.着色力95--110%
- 3.细度5--10微米
- 4.黏度25-30s/25 （涂4杯）
- 5.初干性：30--70mm/30s/25
- 6.附着牢度： 95%

特点：

产品耐水煮，45分钟水煮不起皱，不变色。

适应基材：pet薄膜 pa al薄膜

建议使用溶剂 干燥速度（1号最快，4号最慢）

- 1.醋酸乙脂：正丙脂：异丙醇（3：6：1）
- 2.正丙脂：异丙醇（9：1）
- 3.正丙脂：双丙酮醇：异丙醇（8：1：1）
- 4.醋酸丙脂：异丙醇（9：1）

品牌恐龙

单件净重22000（g）

细度20（um）

适用对象包装纸箱、塑料编织袋等

干性 2

保质期12（个月）

各色

颜色

95（%）

着色力 30-50（s）

粘度

15（mm）

流动度

5（min）

固着速度

以高分子材料经合成反应的水溶性进口树脂为主料，配以高级有机颜料，辅以特制乳液精细研磨配制而成。着色材料不含铅、铬及其它重金属成分，无苯类溶剂，无毒、不燃、不爆，符合绿色环保要求，有利于职工健康。

本产品低泡沫、耐磨擦、抗划伤、色泽鲜、耐水性好、流动性好，干燥快，转印性好，广泛适应于各类纸制品、塑料、编织袋等承印物进行高精度印刷。

技术参数：

序号	项目	技术参数	检测（方法）标准
1	颜色	近标	gb/t14624.1-93
2	细度	20微米	gb1724-79
3	粘度（涂4#杯25）	30 - 50秒	gb1723-79
4	ph值	9 ± 0.5	gb8325-87
5	耐水性	3级	滤纸染色法
6	耐摩擦性	10次	qb/hd03-98

品牌恐龙

单件净重22000（g）

细度20（um）

适用对象包装纸箱、塑料编织袋等

干性 2

保质期12（个月）

各色

颜色

95（%）

着色力 30-50（s）

粘度

15（mm）

流动度

5（min）

固着速度

以高分子材料经合成反应的水溶性进口树脂为主料，配以高级有机颜料，辅以特制乳液精细研磨配制而成。着色材料不含铅、铬及其它重金属成分，无苯类溶剂，无毒、不燃、不爆，符合绿色环保要求，有

利于职工健康。

本产品低泡沫、耐磨擦、抗划伤、色泽鲜、耐水性好、流动性好，干燥快，转印性好，广泛适应于各类纸制品、塑料、编织袋等承印物进行高精度印刷。

技术参数：

序号	项目	技术参数	检测（方法）标准
1	颜色	近标	gb/t14624.1-93
2	细度	20微米	gb1724-79
3	粘度（涂4#杯25）	30 - 50秒	gb1723-79
4	ph值	9 ± 0.5	gb8325-87
5	耐水性	3级	滤纸染色法
6	耐摩擦性	10次	qb/hd03-98

品牌恐龙

单件净重22000（g）

细度20（um）

适用对象包装纸箱、塑料编织袋等

干性 2

保质期12（个月）

各色

颜色 95（%）

着色力 30-50（s）

粘度 15（mm）

流动度 5（min）

固着速度

以高分子材料经合成反应的水溶性进口树脂为主料，配以高级有机颜料，辅以特制乳液精细研磨配制而成。着色材料不含铅、铬及其它重金属成分，无苯类溶剂，无毒、不燃、不爆，符合绿色环保要求，有利于职工健康。

本产品低泡沫、耐磨擦、抗划伤、色泽鲜、耐水性好、流动性好，干燥快，转印性好，广泛适应于各类纸制品、塑料、编织袋等承印物进行高精度印刷。

技术参数：

序号	项目	技术参数	检测（方法）标准
1	颜色	近标	gb/t14624.1-93
2	细度	20微米	gb1724-79
3	粘度（涂4#杯25）	30 - 50秒	gb1723-79
4	ph值	9 ± 0.5	gb8325-87
5	耐水性	3级	滤纸染色法
6	耐摩擦性	10次	qb/hd03-98