

DMM-1400IE 标清编码器

产品名称	DMM-1400IE 标清编码器
公司名称	珠海市冠品宽频科技有限公司
价格	25000.00/台
规格参数	品牌: MicRoyal 型号: DMM-1400IE 产品类型: 标清机顶盒
公司地址	珠海市吉大景和街71号金色假日酒店1112室
联系电话	86 0756 3228086

产品详情

品牌	MicRoyal	型号	DMM-1400IE
产品类型	标清机顶盒		

产品介绍

作为microyal第一代iptv前端产品---dmm-1000系列中的新成员。dmm-1400ie/-1401ie系列为iptv应用开辟了全新的模式。dmm-1400ie系列可接受dvh-s2/s，dvh-t及dvh-c数字电视信号，支持mpeg-2标清节目接收，并通过commoninterface接口，支持多解cam模块进行解扰。解扰后的码流通过内部连接线传送至其他dmm-1401ie模组（无tuner设计）。每个dmm-1400ie/-1401ie模组都集成h.264编码器。解码再压缩编码的节目，通过ip组播，可以传至指定的远端的服务器。每个dmm-1400ie/-1401ie模组亦可支持模拟av输入，作为独立的h.264编码使用。dmm-1000主机箱可容纳8dmm-1400ie/-1401ie模组，用户可根据输入信号的类型自由搭配。由于h.264视频压缩技术的采用，dmm-1400ie/-1401ie系列可以最大程度上保证高质量视频的传送和带宽的有效利用。

产品应用

dih-1400ie/-1401ie系列专为经营iptv业务的中小运营商设计，可助其有效扩展基于intranet或internet的iptv业务和增值业务。

产品特点

符合mpeg-2 (mp@ml) 标准

符合h.264视频压缩和aac音频压缩标准

支持udprtsp和tcp/ip协议包

dvb-s2/sdvh-t或dvb-ctuner可选

rj4510/100mbase-t以太网接口

commoninterface (pcmcia) 插槽

模拟av源输入

模组间共享透明dvb-ts流 (可节省cam卡)

可轻松地通过互联网下载升级软件

技术参数

dvb-s	
输入接口	
输入频率	950~2150mhz
输入阻抗	欧姆
输入电平	25~-65dbm75
lnb电源	垂直 : +13v/水平 : +18v/电流 : max.500ma
22khz	频率 : 2khzdiseqc1.01.2
调制模式	qpsk
符号率	1~45mbauds
fec解码器	自动
dvb-t	
输入接口	iec阴头
输入频率	vhf/uhf频段470到860mhz
输入带宽	6mhz7mhz8mhz
解调器	qpsk16qam64qam
cofdm系统	2k8k载波 , 支持等级模式
fec解码	1/22/33/45/67/8
保护间隔	1/321/161/81/4有效符号期
dvb-c	
输入频率	47~862mhz
输入带宽	8mhz
输入阻抗	75欧姆
输入接口	iec阴头
调制模式	qam163264128256
符号率&输入敏感度	最大 : 6.9ms/s -15~15dbmv@c/n=27dbfor64qam

	69
	-15~15dbmv@c/n=33dbfor256qam
mpeg传输流&av解码	
h.264视频压缩标准	ntscd1 (720480) cif (352240) qcif (176120) 可选
	pald1 (704576) cif (352288) qcif (176144) 可选
aac音频压缩标准	20~90kbps (用户可控)
宽高比	43169及43letterbox
帧/场频	30/60hzforntsc或25/50hzforpal
视频解码	支持mpeg-2sd
音频解码	mpeg-1layeri/ii
音频模式	单声道/双声道
ip输出	
协议	udp/rtsp/tcp/ipip组播
配置	ip地址配置
标准	ieee802.3
最大有效数据率	70mbps
系统	
cpu	at91rm9200
解码器	5105200mhz&mg1264
闪存	1*8mbyte
ddr	1*32mbyte2*16mbyte
sdr	1*16mbyte
后面板	
tuner输入	dvb-s/dvb-t/dvb-ctuner (可在出厂时设置)
av输入	cvbs+al/r1
av输出	cvbs+al/r1
ir输入	2.5mm听筒塞孔
前面板	
显示	1个电源状态led.1个锁定状态led
按钮	2个按钮：重启和恢复出厂设置
ci	1个插槽
rj45	ethernet10/100base-tlan