

加工 轴流式潜水电泵选型+产品用途

产品名称	加工 轴流式潜水电泵选型+产品用途
公司名称	天津东坡泵业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:津东 型号:QSZ 压力:1 (Mpa)
公司地址	天津市津南区咸水沽工业园
联系电话	86-02228513097 13821680562

产品详情

生产加工 轴流式潜水电泵选型+产品用途

天津东坡泵业有限公司为您提供轴流式潜水电泵选型。qzb型轴流潜水电泵和qhb型混流潜水电泵是传统的水泵—电动机机组的更新换代产品，驱动水泵的电动机是干式全封闭潜水三相异步电动机，该型潜水电泵可长期浸入水中运行，具有传统机组一系列无可比拟的优点。

- 由于电机与水泵构成一体，无须在安装现场进行耗工、耗时的电机——传动机构——水泵轴线对中的装配工序，现场安装方便、快速。
- 由于潜入水中运行，可以大大简化泵站的土工及建筑结构工程，减少安装面积，节约工程造价30~40%。
- 噪声低，泵站内无高温，改善操作环境，可按要求建成全地下泵站，保持地面的环境风貌。
- 潜水电机采用双重或三重机械密封，f级(耐温155℃)防潮绝缘，防护等级为ip68(iec)。泵段采用全国统一设计的水力模型，可靠性高，且与传统水泵性能具有互换性，便于用户选型。
- 操作方便，易于实现遥控和自动控制。
- 采用该型潜水电泵是解决水位涨落大的沿江、湖泊地区建泵站，解决电机防洪问题最彻底的办法，且省去了机泵间的长轴和中间轴承，使机组运行更为稳定可靠。

qzb、qhb两型潜水电泵，可供农田排灌之用，也可用于工矿船坞、城市给排水、供水工程、电站给排水之用。轴流潜水电泵适用于低扬程、大流量场合，混流潜水电泵效率高、汽蚀性能好，适用于水位变动较大及扬程要求较高的场合，输送介质为原水或轻度污水，其最高被输送液体温度为50℃。本版潜水电泵选型手册是2007版，它的范围是1000~1400qhb潜水电泵，1000~1600qzb潜水电泵。本产品贯彻中华人民共和国机械行业标准《轴流潜水电泵、混流潜水电泵技术条件》。

本产品的品牌是津东，型号是QSZ，压力是1 (Mpa)，材质是不锈钢，泵轴位置是卧式，叶轮吸入方式是单吸式，驱动方式是电动，性能是耐腐蚀，用途是潜水泵，原理是混流泵，输送介质是清水泵，适用范围是潜水泵，流量是800 (m³/h)，扬程是3.4 (m)，叶轮结构是单级，叶轮数目是12，工作压力是1 (Mpa)，重量是42 (kg)，电压是1 (V)，规格是QJ