

LED透镜粘接硅胶 | 投光灯透镜胶水厂家

产品名称	LED透镜粘接硅胶 投光灯透镜胶水厂家
公司名称	深圳市兴永为硅胶有限公司
价格	1.99/支
规格参数	品牌:兴永为硅胶 型号:YW-8509系列 温度:-50 --250
公司地址	深圳市龙华街道三联社区阁下一楼
联系电话	0755-27638206 13686454002

产品详情

LED透镜粘接硅胶 | 投光灯透镜胶水 | 洗墙灯路灯透镜固定胶

其实3车料混炼温度和时间不一样门尼就不一样了。ML和MH就不会一样。其实交联密度是一样的。机械性能一样，说明胶基本上是一样的。但是为什么硫化仪数据不同，是不是胶炼的不匀啊？或者配方中有什么对混炼过程比较敏感的助剂呢？又或者硫化条件不一样？这和硬度关系不能这么看，和门尼粘度关系很大的！三车的门尼粘度是不一样的吧！要是你把三车的工艺控制一样，门尼粘度一样了，再看这个MH，要是不一样就和硬度有关系了！还有，要多做一些对比实验才看得出来。一定测试温度下，（MH-ML）值所反映的交联密度，是跟硬度有关系的，至于你所说的硬度相同，问：试片硫化充分了没？硬度测试有否按标准做？另外，再考虑硬度这个指标的粗糙特点。ML是跟焦烧时间有关系的，另外和测试温度也有时间。把胶料放在流变仪上，由于胶料温升，流动性增强，加上混炼胶也是所谓的“触变流体”，扭矩往下走，另外，由于高温胶料开始交联，曲线就到达ML点了。由此可见，ML受胶料流动性影响、交联速率影响，焦烧时间影响。而胶料流动性跟硬度有关系，但并非唯一的影响因素，所以说，“ML反映硬度高低”是不对的，加上“大概”一词语，在某些情况（比如，同硫料，变填料的对比配方），可以大概反映硬度。led粘接密封胶厂家分享：MH,ML和硬度有一定关系,但往往也存在一些误导,比如MH,ML偏高胶料交联程度就高,通常通过一个硫变曲线可以看出很多东西,胶料的硬度,大至的方面,还有硫化时间,硫化程度,永久变形,拉伸,伸长,撕裂,定伸等.还有老化.但不能肯定的说MH,ML和硬度的关系,有时当流动性很差时MH,ML也会很高。

典型用途：1.用于LED透镜粘接硅胶,投光灯透镜胶水,洗墙灯透镜固定胶等。

2.胶水颜色有半透明、黑色、白色，状态有半流状、膏状。3.此粘接密封胶对硅胶件、PC、ABS、PVC、金属、玻璃等相互间有是极强的粘接力，无腐蚀性、无气味。

4.此硅胶通过UL94V-0认证、无卤认证、REACH、ROHs、PAHS。

厂家直销，新客户免费试用样品，欢迎来电咨询索取。

专注有机硅生产15年，超过130个型号满足你的一切

特点和用途：1.具有优良的阻燃、粘接、固定、密封、电气、绝缘、防潮、防震、耐老化等性能。2.硬化后的硅酮RTV橡胶能发挥硅酮原有的电气特性、在-50 ~200 的温度里，具有良好。的延伸率（对震动、冲击也能保持其原有的橡胶弹性），并具有耐候性、耐热性、耐寒性。

3.可与金属、玻璃、瓷砖、塑料及其合金等绝大多数材质牢固粘结。使用范围：

广泛用于电子电器及综合小家电、仪器分析等的粘接、固定、密封、电气、绝缘、防污、防水、防震、涂层电子电器及综合小家电、LED灯饰、仪器分析等应用

产品包装：

100ml铝管，300ml、2600ml塑胶管。

型号:YW—8509系列主要参数：

型号:YW—8501系列主要参数：

行业优势介绍：

认证证书：拥有完善的质量管理体系

兴永为硅胶15年专业生产LED硅胶,导热硅胶

,防水密封胶,家电粘接胶,电子电器固定胶,RTV硅胶,灌封胶,汽车电器密封胶.双组份导热灌封胶。工厂通

过ISO9001，产品全部通过ROHS.REACH.PHSA认证.部分产品通过FDA.UL认证。

联系电话：0755-27638206 QQ：1514117505

地址：深圳市龙华街道三联社区阁下一楼 兴永为有机硅官网:<http://www.szyongwei.com>

兴永为阿里巴巴网站:<http://xinyongwei01.1688.com>

(本文来自深圳兴永为[防水密封胶](#)有限公司整理分享)