

## 电加热锅炉及各种锅炉配件

产品名称	电加热锅炉及各种锅炉配件
公司名称	淄博佳铭环保科技有限公司
价格	6800.00/个
规格参数	加工定制:是 安装方式:快装锅炉 品牌:佳铭
公司地址	山东省淄博市高新区裕民路45号裕民工业园9号
联系电话	0533-6053797 13869333675

## 产品详情

### 电热蒸汽发生器设备之电加热锅炉

1、用电能作为能源，无噪音、100%无污染、无公害，是绿色环保产品  
2、小型锅炉(30-200kg)炉体电控一体,便于安装和配接；大型锅炉（500kg以上）炉体与电控分体，杜绝电气控制部分受炉体的高温影响，保证电控器件的稳定运行。电加热锅炉

3、采用先进的技术和生产工艺，热效率达97%。 4、采用先进的电脑锅炉控制器，具有性能可靠、自动化程度高、使用方便等优点。

5、使用优质的电器元件，确保产品的使用寿命。电蒸汽锅炉的优点  
1、安全性：  
漏电保护：当锅炉发生漏电时，通过漏电断路器及时切断电源，确保人身安全。  
缺水保护：当锅炉缺水时及时切断加热管控制电路，防止加热管发生干烧损坏，同时控制器发出缺水报警指示。  
接地保护：当锅炉外壳带电时，通过接地线把漏电流导入大地，从而确保人身安全。通常保护接地线应与大地之间作良好的金属联接，常用深埋在地下的角铁、钢管做接地体，接地电阻不得大于4Ω。  
蒸汽超压保护：当锅炉蒸汽压力超过设定的上限压力时，安全阀启动

，释放出蒸汽使压力降低。 过流保护：当锅炉超负荷（电压过高）工作时，漏电断路器自动断开。 电源保护:借助先进的电子线路检测到过电压、欠电压、断相等故障状态后，进行可靠的断电保护。电加热锅炉 2、方便性: 电源引入电控箱后，一键操作，锅炉便进入（或脱离）全自动运行状态。 锅炉内水量减少，控制系统自动通过补水泵把水从水箱补充到锅炉内。电加热锅炉 3、合理性:为合理有效的使用电能，特别将加热功率分为数段，并由控制器自动循环投入（切断）用户根据实际需要确定好加热功率后，只需合上相应漏电断路器（或按下相应的投切开关）即可。加热管的分段循环投切，降低了锅炉在运行中对电网的冲击。电加热锅炉 4、可靠性: 锅炉本体使用氩弧焊打底，手工焊盖面，经过x射线探伤的严格检查。 锅炉使用钢材，严格按制造标准选用。 锅炉使用配件，均选用国内外优质产品，并经试炉检验，保证了锅炉的长期正常运行。电加热锅炉

淄博佳铭环保科技有限公司

公司地址：淄博市高新区东吕工业园

联系人：王强 13869333675

公司电话：0533-6053797

传真：0533-3910155

公司网址：www.zbjiaming.net

公司邮箱：zbjiamingwater@163.com

本产品的加工定制是是，安装方式是快装锅炉，品牌是佳铭，型号是LDR0.05-0.7，循环方式是复合循环，出口压力是低压，锅炉用途是工业锅炉，输入功率是36（KW），应用领域是工业、酒店，结构形式是立式，加热方式是电加热管，耗电量是36 ° /h