

调节减温水量厂家T961H/Y-250C 电动高压给水调节阀

产品名称	调节减温水量厂家T961H/Y-250C 电动高压给水调节阀
公司名称	温州利沃夫自控阀门科技有限公司
价格	5180.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:利沃夫 型号:T961H-320CDN32
公司地址	永嘉县东瓯街道东瓯工业园区
联系电话	13738737232

产品详情

t961h/y型给水调节阀 (18767760285张绿娇)

t961h/y型给水调节阀(18767760285张绿娇) 主要用于减温，减压装置，调节减温水量，同时也广泛用于各种锅炉给水管道的，供调节流量之用！

调节阀简介: 调节阀原理；调节阀标准；调节阀特点；调节阀作用：调节阀用于调节介质的流量、压力和液位。根据调节部位信号，自动控制阀门的开度，从而达到介质流量、压力和液位的调节。调节阀分电动调节阀、气动调节阀和液动调节阀等。本手册主要介绍电动调节阀和气动调节阀两种。调节阀由电动执行机构或气动执行机构和调节阀两部分组成。调节并通常分为直通单座式和直通双座式两种，后者具有流通能力大、不平衡办小和操作稳定的特点，所以通常特别适用于大流量、高压降和泄漏少的场合。流通能力cv是选择调节阀的主要参数之一，调节阀的流通能力的定义为：当调节阀全开时，阀两端压差为0.1mpa，流体密度为1g/cm³时，每小时流经调节阀的流量数，称为流通能力，也称流量系数，以cv表示，单位为t/h，液体的cv值按下式计算。根据流通能力cv值大小查表，就可以确定调节阀的公称通径dn。调节阀的流量特性，是在阀两端压差保持恒定的条件下，介质流经调节阀的相对流量与它的开度之间关系。调节阀的流量特性有线性特性，等百分比特性及抛物线特性三种。三种流量特性的意义如下：（1）等百分比特性（对数）等百分比特性的相对行程和相对流量不成直线关系，在行程的每一点上单位行程变化所引起的流量的变化与此点的流量成正比，流量变化的百分比是相等的。所以它的优点是流量小时，流量变化小，流量大时，则流量变化大，也就是在不同开度上，具有相同的调节精度。（2）线性特性（线性）线性特性的相对行程和相对流量成直线关系。单位行程的变化所引起的流量变化是不变的。流量大时，流量相对值变化小，流量小时，则流量相对值变化大。（3）抛物线特性

调节阀
t961h-25
公称通径：dn100a

用途：

安装在200mw超高压配定速泵锅炉的给水旁路管道上，在锅炉启动或低负荷运行时，调节给水流量。阀门能满0%以上负荷运行时，应切换到主给水管道，由dn175、225；pn20调节阀调节锅炉给水。

主要零件材料：

名称	材料
阀体	碳钢
阀盖	碳钢
阀座	不锈钢
阀杆	不锈钢
阀瓣	不锈钢

t961h-25性能参数：

dn(mm)	流通能力kv(t/h)	结构特性	电动执行器(n.m)
100	27.3	直线	600

温州利沃夫自控阀门科技有限公司产品质量承诺书（18767760285张绿娇）

温州利沃夫自控阀门科技有限公司位于浙江省温州市瓯北珠岙工业区-中国泵阀之乡。公司始建于1996年，是集设计、生产、开发、销售、服务于一体化的现代化泵阀生产企业。专业生产各种调节阀，波纹管截止阀，减压阀，切断阀，防腐蚀阀门等一系列泵阀产品，已有多年的历史。公司拥有三个大型标准化生产车间，高性能的产品检测设备，机械加工设备，数控机床，普通机床等近100台，及大批资深的专业技术人才。大力开发科技创新，迅速发展壮大，在强手如林的泵阀世界占据了一席之地。

公司始终坚持：诚信为本，客户至上的经营理念，通过不懈努力与结合用户需求研制开发了多种新工艺新产品。先后通过了iso 9000; iso 9001; iso 9002认证，压力管道特种设备制造许可证（ts认证）。公司现为：中国石油与石油化工设备工业协会会员单位，中国工程建设协会推荐产品，中国信用企业认证体系示范单位，中国商品学会优质产品，中国泵阀之乡会员单位。产品广泛应用于电力、冶金、食品、石油、化工、轻工、医药、等行业，大大的满足了市场的需求。

产品质保期为自出厂日起质保一年，实行“三包”服务（包退、包换、包修）。

我们承诺：不论是客户使用不当或是产品本身问题，我们工作人员24小时到现场解决问题

（18767760285张绿娇）售后服务

我公司产品质保期为自出厂日起质保一年，实行“三包”服务（包退、包换、包修）。我们承诺：不论是客户使用不当或是产品本身问题，我们工作人员24小时到现场解决问

1、售前服务

- a、根据客户的特殊要求，技术交流，设计制造产品。
- b、为客户进行售前技术问题解答，帮助客户合理化选型。

c、帮助客户培训技术人员。

d、提供新、特、难工程生产技术咨询或拟定合适的生产方案。

2、售中服务

a、信守合同，发货准时。

b、及时保持与客户沟通联系，解决问题。

c、对特殊或复杂的产品，我公司安排技术人员对用户进行产品使用，故障排除，调试及维修进行培训和指导。

3、售后服务

a、协助客户拟定施工案

b、指导设备安装调试

c、帮助客户培训操作人员

d、定期回访使用情况

e、保修配件送货上门

f、重点工程跟踪服务

t961h/y电动调节阀（18767760285张绿娇）--订货须知

订货时请用户提供以下资料：

调节阀名称、型号公称压力mpa公称通径(mm)额定流量系数（kv）固有流量特性介质名称工作温度及范围整机作用方式压力设定点及调节范围阀体、阀内件及填料材质所配附件其它特殊要求

t961h/y电动调节阀（18767760285张绿娇）--关于发货及到货说明

联系方式

联系人：张小姐(销售部)

手机：18767760285

电话：0577-67008995

q q：1275751967

旺旺：

24小时销售技术服务热线：18767760285

本产品的加工定制是是，品牌是利沃夫，型号是T961H-320CDN32，材质是铸钢，不锈钢，铬钼钢，连接形式是焊接，公称通径是DN15-DN100（mm），适用介质是蒸汽,氮气,各种高腐蚀化学介质,水,液化气,氧气,空气,氢气,弱酸碱介质,油品,氨气，压力环境是常压，工作温度是常温，流动方向是单向，驱动方式是电子，零部件及配件是散热片，形态是柱塞式，类型(通道位置)是直通式，标准是国标，密封形式是硬密封型