

玻璃钢储运罐 定制玻璃钢储罐 玻璃钢容器储罐

产品名称	玻璃钢储运罐 定制玻璃钢储罐 玻璃钢容器储罐
公司名称	河北凯利莱玻璃钢有限公司
价格	3500.00/个
规格参数	品牌:凯利莱 型号:50立方 类型:盐酸储罐
公司地址	河北衡水枣强玻璃钢城171号
联系电话	0318-8288888 13831835588

产品详情

一、概述

采用树脂和玻璃纤维等工艺制成，树脂型号可根据风管用途不同选用相应型号的树脂；管道内表面平整光滑，外表面整齐美观；厚度均匀，美观大方；阻燃氧指数 30；适用于输送腐蚀性气体。

二、特点

- 1.耐寒：在冰冻介质下，管道不会被冻裂；
- 2.耐腐蚀：可根据介质要求来选择不同的耐腐蚀管道；
- 3.耐压：按工艺要求的压力设计，以工艺要求的1.5倍压力进行充压实验；
- 4.耐热：温度范围为-50~150 ；
- 5.应用范围：化学介质输送管、各类工艺管、地面上小型水电站压力水管、发电厂循环水管、污水收集及特大型海水，石油等输送管。

采用高张力、多层次、多角度、包封头缠绕，满足有机、无机溶剂及具有化学、电化学腐蚀性介质的储存、中转和生产需要，满足非电解质流体的中转、输送、消除静电的需要，满足抗各式支承剪切及掩埋与荷载的力学要求。耐化学腐蚀，使用寿命长；具有特殊的防腐性能，可以耐多种酸（盐酸罐、硫酸罐、氢氟酸罐、双氧水罐）、碱（次氯酸钠、液碱等）、盐和有机溶剂。玻璃钢贮罐（器）设计灵活性大，罐壁结构性能优异：纤维缠绕玻璃钢可以改变树脂系统或增强材料来高速玻璃钢贮罐及非标装置的物理化学性能，以适应不同介质和工作条件的需要。通过结构层厚度、缠绕角和壁厚结构和设计来调整罐体的承载能力，制成不同压力等级或某些特殊性能的玻璃钢贮罐及非标装置，这是各向同性的金属材料无法与其相比的。

- 1.内衬层：为富树脂层，平均树脂含量 90%，厚度 1.2mm(耐腐蚀、防渗漏)。
- 2.防渗层：树脂含量 75%，防止表面附有气泡。
- 3.加强层：由内增强层，中芯夹砂层和外增强层共同组成，属管道的强度层（提供管道的刚度和强度）。
- 4.外表层：加强管道抗紫外线、抗氧化等能力。

河北凯利莱玻璃钢有限公司地处华北平原,东邻“京九”铁路,距枣强站仅一公里,交通十分便利。最早生产经营玻璃钢生产企业,采用现代化管理方法,以质量控制求生存,以扩大品种谋发展,先后开发生产了各种玻璃钢制品:smc模压制品.冷却塔.轴流.屋顶.离心.斜流等玻璃钢风机.管道及通风管道.模塑格栅.点波.s波.斜波.蜂窝等pvc淋水填料.收水器及多维收水器.布水器.风筒.塔芯喷溅装置等十几类玻璃钢产品.销往全国二十几个省市自治区。主要生产:玻璃钢冷却塔、玻璃钢格栅、玻璃钢缠绕管道、玻璃钢净化塔、风机、空调、水箱、消声器、等系列的产品。我公司可根据客户的需求定做各种型号的产品,供货齐全,发货及时。我公司产品远销国内外,受到了国内外客户的好评,先后被评为:“消费者信得过单位”“重合同守信用单位”。本公司为提高产品质量和服务水平,广泛与科研机构建立长期合作关系,努力完善和健全生产监测和质量保证体系,以便为用户提供科研开发、计、生产、安装及售后一条龙服务,让用户更为放心。河北凯利莱玻璃钢有限公司本着“客户第一,诚信至上”的原则,与多家企业建立了长期的合作关系。热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。公司致力追求:以人为本,注重素质;以精为先,注重优质;以诚为用,注重品质;以高为标,注重实质的企业精神。在激烈的市场竞争中以振兴民族工业为己任,一信誉为本,一如既往地竭诚为广大用户提供一流的产品和一流的服务。

本产品的品牌是凯利莱,型号是50立方,类型是盐酸储罐,材质是玻璃钢储罐,容积是50(m³),重量是5220(kg),适用物料是各种液体介质,壁厚是22(mm),工作温度是常温,工作压力是常压,直径是3.2,高度是6,规格是50m³(m)