

# 输入三相交流AC380V开关电源

产品名称	输入三相交流AC380V开关电源
公司名称	保定市铁建科技发展有限公司
价格	180.00/台
规格参数	品牌:铁建 类型:直流开关电源 型号:37DTDQ04-1.2
公司地址	河北保定市乐凯南大街铁路南站院内
联系电话	0312-7943376 13020803510

## 产品详情

品牌	铁建	类型	直流开关电源
型号	37DTDQ04-1.2	输入电压	AC175V-450V ( V )
输入电流	0.1 ( A )	输出电压	5V/+15V/12V/24V ( V )
输出电流	3A/0.5A/1A/0.5A ( A )	输出功率	37 ( W )
产品认证	ISO9001		

型号	tj-37dtdq04-1.2				
输入	电压范围	ac176v-ac450vordc180v-dc600v			
	浪涌电流	ac220v28a电流为一个周期内的平均值			
	频率	47-63hz			
	效率	75%			
输出	电压	v1	v2	v3	v4
		5v	+15v	-15v	12v
	电流	2a	0.5a	0.5a	1a
	稳压精度	-1% ~ +1%	-3% ~ +3%	-3% ~ +3%	-5% ~ +5%
	纹波及噪声vp-p	1%			
	功率	37w			
	极性	v2、v3、共地，v1、v4独立			
保持时间	20ms				
其它	过功率保护	输出短路、过热或超载150%左右时自动切断电源，去载2秒后自动恢复正常工作			
	过冲	电源开或关时，过冲小于5%：负载每变化30%，过冲小于2%			
	响应时间	负载每变化30%，其变化速率为1a/μs时，响应时间为1ms			
	环境温度	-10 ~ +55 满载使用			
	贮存温度	-25 ~ +75			
	电磁兼容	1)符合gb/t17626.2 ~ 1998 (静电放电抗扰度试验3级) 2)符合gb/t17626.4 ~ 1998 (电快速瞬变脉冲群抗扰度试验3级)			

抗电强度 (漏电流 $i=10\text{ma}$ ) 1分钟	<p>3)符合gb/t17626.5 ~ 1999 (浪涌 (冲击) 抗扰度试验3级)</p> <p>输入对外壳和输出 : ac2000v;输出之间 : ac500v输出对外壳 : ac500v</p> <p>绝缘电阻 (dc500v绝缘表) 50m (标准实验室条件下) ;</p> <p>安规符合 : gb4943相关标准</p>
外形尺寸	129mm × 98mm × 40mm