

滚珠套厂家批发 标准型滚珠导套 铜钢珠导套 模具标准件滚珠套

产品名称	滚珠套厂家批发 标准型滚珠导套 铜钢珠导套 模具标准件滚珠套
公司名称	上海金熠机械设备有限公司
价格	5.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:模具紧固件 品牌:金熠 (JYLP)
公司地址	上海市闵行区都市路3566弄119号
联系电话	021-52210840 18818075648

产品详情

公司简介：上海金熠机械设备有限公司（jinyimachinery(shanghai)co.,ltd）自2009年成立以后，建立了自己独立的品牌“金熠”，专业生气动吹尘枪、电磁阀、气源处理（调压阀、过滤器、给油器单联件、二联件、三联件）等气动元件；同时还代理亚德客、天工、佳尔灵、环球脚轮等品牌的3万多种气动元件；同时还专业承接各种非标尺寸订做。我们一直致力于成为专业一流的产品制造、加工厂商和品牌代理商，一直以高端、优质的产品质量赢得客户的亲睐；我们一直以专业的技术、开发研制能力赢得客户的信任与支持。

电话：021-52210840手机：15801915981 qq：2570408293

供应钢珠套

钢珠套是冲压模具导柱组件中主要的组成部分。钢球套是冷冲模具模具常用的配件

钢珠套根据保持架的不同可以分为：塑胶钢珠套、铝合金钢珠套、铜质钢珠套，塑基、塑套、铝基、铝套、铜基、铜套等可分为钢球铜套，铝套，塑胶套。钢珠套生产过程中采用特殊的锁珠工艺，有效地杜绝钢珠脱落和死珠现象。钢珠套的钢球尺寸一致在0.0025mm以内，钢球套的配合过盈量为0.01-0.02mm，使模架运动平衡灵活。

钢珠套广泛运用于srp、trp、连续冲模、独立导柱、冷冲滚动模座、高精密冲床以及机床附件上面。

钢珠套具有在高精度轴向运动或径向运动时保持运动均匀的特性。

钢珠套外径计算公式外径=内径+ (2*钢球直径)

钢珠套工作时精度高，运转平稳，理想适用于高重复精度、快响应型小型机械。这种轴承提供的负载能力可达19lbf，并且完全抗腐蚀。可供应1毫米的钢珠规格5*7*10孔径为5毫米,它的摩擦系数仅为0.001,惯性小，重量轻，结构尺寸紧凑,采用抗腐蚀不锈钢加工精密轴承滚珠

钢球采用gb308-84精度 5 级标准，应用于高精度轴向运动或径向运动时运动均匀。可根据不同需求提供各种标准和非标准的滚珠套。钢珠套是冲压模具导柱组件中主要的组成部分。钢球套是冷冲模具模具常用的配件。

应用范围：

该产品用钢球滚动原理，配上铜基、铝基或树脂为保持架，按一定的角度和密度有序地排列。采用最新沟槽圆周锁珠工艺，防止铜珠脱落。

产品具有摩擦系数低，轴向、径向都能运动的特点，依靠滚动摩擦，实现无间隙装配，保证了使用精度。

该产品是传统导柱套的更新换代产品，能高速运动，主要用于冷冲模、滚动模架及高精密度机床、机床附件等领域。

最大承载压力	30n/mm2
装配过盈	0.01?~0.02?
最高滑动速度	6m/s
摩擦系数 μ	0.01~0.08
滚珠直径偏差	2?

111：滚珠套 滚珠套 滚珠套 滚珠套 滚珠套 滚珠套 滚珠套

本产品的加工定制是是，类型是模具紧固件，品牌是金熠（JYLP），型号是直线钢珠套，适用模具类型是冲压模，产品别名是珠套