

基板式15W五路输出开关电源

产品名称	基板式15W五路输出开关电源
公司名称	保定市铁建技术发展有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:铁建 类型:高频开关电源 型号:TJ-15WJ05
公司地址	河北保定市乐凯南大街铁路南站院内
联系电话	0312-7943376 13020803510

产品详情

品牌	铁建	类型	高频开关电源
型号	TJ-15WJ05	输入电压	AC/DC220V ± 20% (V)
输出功率	15 (W)	输入电流	0.1 (A)
产品认证	ISO9001		

、主要技术参数

1、1、输入：ac/dc220v ± 20%

输出：路数	v1	v2	v3	v4	v5
电压	5v	+12v或+15v	-12v或-15v	+12v或+15v	-12v或-15v
电流	0.5a	0.25a	0.25a	0.25a	0.25a
电压稳定度	± 1%	± 5%	± 5%	± 5%	± 5%
纹波系数	± 1%	± 1%	± 1%	± 1%	± 1%

1、2、额定输出功率15瓦

1、3、满载转换效率典型值为80%，功率因数 0.5

1、4、输出电压纹波噪声v1 50mVv2 , v3 100mVv4 , v5 150mV

1、5、设有过功率保护，当输入电压降至下限时，电源中止输出等.

1、6、抗电强度：

输入对输出:ac2000v/5ma/1min

输出对v1v2v3 , 对v4v5之间：dc500v/5ma/1min

1、7、输入、机壳、输出地之间均相互绝缘 100m (dc500v)

1、8、工作环境温度：-20 —+55 (相对湿度20-90%rh)

1、9、存储环境温度：-20 —+70 (相对湿度10-95%rh)

2、本公司电源产品通有特性参数

2、1、保持时间 16ms

2、2、mtbf：10000小时

2、3、安全标准：符合gb4943等相关标准

2、4、电磁兼容：符合gb6833

2、5、符合gb/t17626.2-1998 (静电放电抵抗度试验三级)

2、6、符合gb/t17626.3-1998 (射频电磁场辐射抗扰度试验三级)

2、7、符合gb/t17626.4-1998 (电压快速瞬变抗扰度试验三级)

2、8、符合gb/t17626.5-1998 (浪涌抵抗度试验三级)

2、9、外形尺寸：30 × 98(mm)