

# 施耐德GV2 ME05C 电动机保护断路器

产品名称	施耐德GV2 ME05C 电动机保护断路器
公司名称	乐清市柳市前海电器厂
价格	33.00/个
规格参数	品牌:Schneider/施耐德 型号:GV2ME05C 产品系列:GV2
公司地址	温州乐清市柳市镇象阳工业区
联系电话	86-057727865967 15224172002

## 产品详情

价格以询价为准！诚信服务是我们的经营理念，真诚守信是合作前提，同时为你提供满意的产品和优质的售后服务。供应各种高压、低压电器。多种电器订单报价和代购配货服务，欢迎来电咨询！销售部电话0577-27865967，手机15224172002，qq:1439324076，

qq:2942447801。

供应gv2系列电动机断路器，具有隔离短路保护过载保护缺相保护和直接控制功能；具有欠压脱扣分励脱扣故障显示测试等辅助功能；55外壳，具有双重绝缘防水防尘等功能；门控旋钮，具有断电开门/可以锁定等功能应用范围：电动机直接起动直接控制。短路+热过载保护。需要实一类二类配合的应用场合。

专业销售进口、国产低压电器，如：施耐德、abb、西门子、三菱、tcl,欧姆龙,lg,菲尼克斯，德力西，正泰，上海人民,常熟开关,上海华通,台安,士林,富士,安良，海格，嘉控股份，台湾茂仁，天得，天水二一三,天津百利,杭申之江,贵州长征,上海精益,上海二工，上海天逸，江阴长江，杭州三利.....，代购国内外各种品牌电器。优惠价格、服务周到、保证产品质量，是我们的宗旨。客户满意.....才是我们的成功！价格依照咨询报价为准！

gv2电机断路器系列：

gv2-g09，gv2-g245，gv2-g445，gv2-mc02，gv2-me02c，gv2-me03c，gv2-me04c，gv2-me05c，gv2-me06c，gv2-me07c，gv2-me08c，gv2-me10c，gv2-me14c，gv2-me16c，gv2-me20c，gv2-me21c，gv2-me22c，gv2-me32c，gv2-rs02c，gv-ad0101，gv-ad0110，gv-ad1001，gv-ad1010，gv-ae1，gv-ae11，gv-ae20，gv-an11，gv-an20，gv2-ap03，gv-as225，gv-as385，gv2-g254，gv2-g454，gv2-m01c，gv2-m02c，gv2-m03c，gv2-m04c，gv2-m05c，gv2-m06c，gv2-m07c，gv2-m08c，gv2-m10c，gv2-m14c，gv2-m16c，gv2-m20c,gv2-m21c，gv2-m22c，gv2-m32c，gv2-mc02，gv2-ls10，gv2-rs01c，gv2-rs02c，gv2-rs03c，gv2-rs04c，gv2-rs05c，gv2-rs06c，gv2-rs07c，gv2-rs08c，gv2-rs10c，gv2-rs14c，gv2-rs16c，gv2-rs20c，gv2-rs21c，gv2-rs22c，gv2-rs32c，gv2-me01，gv2-me013，gv2-me01tq，gv2-me02，gv2-me023，gv2-me02tq，gv2-me033，gv2-me03tq，gv2-me04，gv2-me043，gv2-me04tq，gv2-me05，gv2-me053，gv2-me05tq，gv2-me06，gv2-me063，gv2-me06tq，gv2-me07，gv2

-me073gv2-me07tqgv2-me08gv2-me083gv2-me08tqgv2-me10gv2-me103gv2-me10tqgv2-me14gv2-me143gv2-me14tqgv2-me16gv2-me163gv2-me16tqgv2-me20gv2-me203gv2-me20tqgv2-me21gv2-me213gv2-me21tqgv2-me22gv2-me223gv2-me22tqgv2-me32gv2-me323sgv2-me32tqgv2-le32gv2-mc01gv2-k03gv2-k011gv2-sn23gv2-ls06cgv2-g245gv2-rt07gv2-rt08gv2-rt10gv2-rt20gv2-g05gv2-ls05

本产品的品牌是Schneider/施耐德，型号是GV2ME05C，产品系列是GV2，极数是3P，脱扣器额定电流是1/2.5，壳架电流是200（A），用途是剩余电流保护，操作方式是手柄直接操作，额定工作电压是380V，额定绝缘电压是800，特性是智能型，壳盖是常规，灭弧介质是空气式，保护类型是30，脱扣方式是分励脱扣器，应用场景是终端配电，接线方式是板前接线，延时时间是0.2（s），剩余电流是600（mA），极限不驱动时间是0.005（s），额定运行短路分段能力Ics是6（KA），额定极限短路分断能力Icu是300（KA），产品认证是ce，外形尺寸是55（mm）